

热销荷兰TW275F6 耐磨PA46

产品名称	热销荷兰TW275F6 耐磨PA46
公司名称	上海华颺国际贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:荷兰DSM 型号:TW275F6 产地:荷兰DSM
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

产品详情

热销荷兰帝斯曼TW275F6 耐磨PA46

荷兰DSM TW275F6特性

- 1、耐磨
- 2、玻璃纤维增强30%
- 3、热稳定性能优异
- 4、添加热稳定剂
- 5、注塑成型

荷兰DSM TW275F6 注塑工艺

- 1、水分含量：建议在0.050%
- 2、螺筒后部温度：280-320
- 3、螺筒中部温度：300-320
- 4、螺筒前部温度：300-320
- 5、射嘴温度：280-320

6、加工温度：300-320

7、模具温度：80-120

8、注射速度：快速

华颺供应PA46 荷兰帝斯曼 TW275F6

【上海华颺国际贸易有限公司-出荷兰帝斯曼现货】

供应荷兰DSM PA46 TW241F3加15%玻纤 热稳定级 经润滑 HDT=290

供应荷兰DSM PA46 TW241F6加30%玻纤 热稳定级 经润滑 HDT=290

供应荷兰DSM PA46 TW241F8加40%玻纤 热稳定级 经润滑 HDT=290

供应荷兰DSM PA46 TW241F10加50%玻纤 热稳定级 HDT=290

供应荷兰DSM PA46 TW241F12加60%玻纤 热稳定级 HDT=290

供应荷兰DSM PA46 TE200F6加30%玻纤 热稳定级 HDT=290

供应荷兰DSM PA46 TE200F8加40%玻纤 热稳定级 HDT=290

供应荷兰DSM PA46 TE250F3加15%玻纤 热稳定级 阻燃V-0

供应荷兰DSM PA46 TE250F6加30%玻纤 热稳定级 阻燃V-0

供应荷兰DSM PA46 TE250F8加40%玻纤 热稳定级 阻燃V-0

供应荷兰DSM PA46 TE250F9加45%玻纤 热稳定级 阻燃V-0

供应荷兰DSM PA46 TS300未增强 阻燃V-2 HDT=190