

PET AV2 370 XL

产品名称	PET AV2 370 XL
公司名称	上海丰绅塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	15618169902

产品详情

供应PET Arnite PET产品系列：

型号：Arnite A-X07248 PET-GF50

性能：玻璃加固，公差极小的产品应用，注塑，脱模剂。

型号：Arnite A-X07302 (AV2 390 XT-P) PET-GF50

性能：50% 玻璃加固，Good platebility，公差极小的产品应用，注塑，脱模剂。

型号：Arnite A02306 PET

性能：低粘度，透明，其它挤出成型。

型号：Arnite A04900 PET

性能：中粘度，有核的，注塑，脱模剂。

型号：Arnite A06101 PET

性能：非常高粘度，挤出，异型材挤出成型，片材挤出成型，其它挤出成型。

型号：Arnite A06300 PET

性能：非常高粘度，透明，挤出，异型材挤出成型，片材挤出成型，其它挤出成型。

型号：Arnite A06700 PET

性能：非常高粘度，改良的冲击，挤出，异型材挤出成型，片材挤出成型，其它挤出成型。

型号：Arnite AV2360 S PET-GF33 FR(17)

性能：33% 玻璃加固，阻燃剂，注塑，脱模剂。

型号：Arnite AV2365 SN PET-GF33 FR(17)

型号：Arnite AV2370 /B PET-GF35

性能：35% 玻璃加固，制动助力器座阀，注塑，脱模剂。

型号：Arnite AV2370 HF PET-GF35

性能：35% 玻璃加固，制动助力器座阀，高流动性，注塑，脱模剂。

型号：Arnite AV2370 XL PET-GF35

性能：35% 玻璃加固，低除气，注塑，脱模剂。

型号：Arnite AV2370 XT (A-X05320) PET-GF35

性能：35% 玻璃加固，公差极小的产品应用，注塑，脱模剂。

型号：Arnite AV2372 PET-GF35

性能：35% 玻璃加固，注塑，脱模剂。

型号：Arnite AV2390 PET-GF50

性能：50% 玻璃加固，注塑，脱模剂。

型号：Arnite AV2390 XL PET-GF50

性能：50% 玻璃加固，低除气，注塑，脱模剂。

型号：Arnite AV2390 XT (A-X04961) PET-GF50

性能：50% 玻璃加固，公差极小的产品应用，注塑，脱模剂。

PET塑料：

Rynite PET 热塑性聚酯树脂..耐高温

如果您正在寻找一种玻纤增强树脂能具备硬度、耐高温、大尺寸稳定性、高光洁度等多种特点，那么RYNITE PET热塑性聚酯树脂是具成本效益的选择。它具有增强PET的性能，易于加工，可以用传统的成型加工方法制成高性能零件。

RYNITE PET热塑性聚酯树脂由一种独特的快速结晶系统组成，热挠曲温度比一般PBT平均高出20 ° C。它可以在宽温度范围下加工。

由于吸水性低，用RYNITE PET制成的零件在应用中可保持各项性能及尺寸稳定性不变，因此，RYNITE PET也是在要求高刚性、高耐力及良好表面效果的应用中取替印模铸造的钢铁及恒温器的选择。RYNITE

PET出色的流动特性，也使它在制作复杂、薄壁模具中得到应用。在这些应用场合下，注射压力通常要比用其他树脂时低一些。这个特性对于加工微型制品是一个重要优势。