

# 河道700克防渗土工布价格

产品名称	河道700克防渗土工布价格
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	6.50/平方
规格参数	断裂强度:12.5kn 伸长率:58% 幅宽:1-6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

## 产品详情

防渗土工布是什么，防渗土工布是是将防渗膜

和土工布复合在一起的一种不透水材料，集合了防渗膜和土工布的优点，具有质轻、抗拉、抗顶破、延展性能好、耐老化、防渗性好的作用。防渗土工布在水渠河道施工的要求：按先下游后上游的顺序铺设，上游幅压下游幅，搭接缝方向垂直于流水方向，这样可使膜料在水流压力下，连接缝密合，提高防渗效果。铺设时先将膜料的一端与先铺好的膜料或原建筑物在现场焊接牢固，在提高防渗效果的同时，可使膜料一端固定，易于拉展铺开。

防渗土工布的铺设过程中需要注意下面的几点:

1,要做好铺设之前的清扫工作，需要对所要铺设区域的树根、杂草以及一些尖石等进行清除，以此来保证整个铺设面的平整，并且在铺设之前还需要对铺设面进行碾压让其密实，除此之外还需要对所要铺设范围内的所有积水进行排除，以让整个铺设能够在良好的现场环境中进行。2,在具体的铺设工作中，需要遵循从高到低的铺设流程:在水库大坝的防渗土工布铺设中，需从坝顶一直呈纵向的方向进行铺设，同时还需要在高程235.5m和245.5m的地方设置防滑槽。3,在铺设的过程中还需要注意铺设的张弛有度，尽量避免因为操作人员注意力不集中或者是其它一些原因出现的认为损伤。同时，在铺设的过程中要让防渗布跟基层的结合面之间吻合平整;在铺设的过程中还需要注意，不管是什么时候都不能够将一些设备直接放置在土工布之上进行行驶或者是工作，一定要保证铺设时材料的完整性以及完备性。