

大型卧式拉力机 试验机 威海卧拉试验机

产品名称	大型卧式拉力机 试验机 威海卧拉试验机
公司名称	威海晟威试验机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市环翠区和兴路186-1号
联系电话	15662311166 15662311166

产品详情

HWL-2000电子式卧式拉力试验机试样夹持系统

由于试样外径范围广，专用卧拉试验机，夹持端部设计为调心式可换接头联接方式。

试验机采用试样液压夹持方式，主要由加载端夹持系统、调整端夹持系统、液压控制系统等组成。加载端夹持系统，位于加载部分，通过加载部分的移动横梁组件，由滚珠丝杠副驱动；调整端夹持系统，位于空间调整部分，通过梯形螺纹丝杠副驱动。夹持系统均采用，液压楔形夹持方式。

晟威HWL-2000电子式卧式拉力试验机试样夹持系统

液压控制油源至于主机外部，设有防护罩，液压管路通过工程拖链连接于两端的夹持系统。

油源系统由油箱、油泵、电机、滤油器、换向阀组、安全阀、空气滤清器等组成；

油箱带有液面指示，且有通气口，大型卧式拉力机，侧面有放油通道，油箱内分吸油腔和回油腔；

油泵采用日本进口低噪音进口高压泵，安装在油箱内与电动机联接；

滤油器：为了防止油污的吸入，在吸入口上安装了滤油器，起过滤作用；

液压控制油源至于主机外部，设有防护罩，液压管路通过工程拖链连接于两端的夹持系统。

1.换向阀：采用进口换向阀，试验机，实现无冲击换向；

2. 安全阀：在系统中起安全保护作用，出厂前已经调整好，用户不必再调整；

3. 空气滤清器：起过滤空气的作用，同时，也在此处注油，并起粗过滤作用。

油源控制柜与油箱为一体结构设计，按键操作高度适中，符合人体工艺学，卧式试验机，并且具有一定的角度，操作舒适，按键灵活。

由于试样体积较大，重量重，所以试样的安装采用平衡吊与试样托架进行的方式进行安装，确保安全、高效。（其方式见下图）

大型卧式拉力机-试验机-威海卧拉试验机由威海晟威试验机有限公司提供。威海晟威试验机有限公司（www.shengweishiyan.com）为客户提供“试验机,仪器仪表,制冷设备”等业务，公司拥有“晟威”等品牌。专注于试验机等行业，在山东威海有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张经理。