

GS40气体检测仪

产品名称	GS40气体检测仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:恩尼克斯 型号:GS40气体检测仪 型号:GS40
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

GS40气体检测仪

- | 特种塑料和橡胶做成的外壳，仪器不仅坚固耐用而且小巧轻便；
- | 仪器配备了锂聚合物充电电池，大容量的电池可以保证仪器长时间连续工作，可达12小时；
- | 高音蜂鸣器、高亮度LED和大能量震动马达可以使用户在恶劣工作环境中及时有效地得到仪器的报警信号；
- | LCD显示屏带很亮背光便于用户同时读取4个气体的读数；
- | GS40不仅可以实时显示危险气体的浓度，对于有毒气体还可以计算TWA和STEL值，并根据指令在LCD上显示出来；
- | 仪器还具备数据记录功能，长达1000小时的数据记录，可使您更好的了解工作环境的变化和仪器的使用情况；
- | 内置的红外通讯端口，可让您方便地通过电脑读取数据和修改仪器设置；
- | 外壳防护等级可达到IP65以上；
- | 一键恢复功能，使您无须担心操作失误。

订货号90004000检测气体同时检测

四种气体采样方式扩散（可配外置
 电动吸气泵）传感器电化学传感器
 催化燃烧传感器红外传感器PID传
 感器电源大容量锂聚合物电池电压
 3.7伏容量 1100mAh工作时间12小时
 显示大屏幕LCD显示报警方式声、
 光及震动报警数据记录数据记录时
 间：1000小时数据记录间隔：1分
 钟外壳防护IP65使用温度-20 ~ 50
 湿度范围15% ~ 95%
 相对湿度（标准）防爆等级Ex ia
 IIC T6 或 Ex ib I外形尺寸95mm x 50
 mm x 22mm（长 x 宽 x 高）重量21
 0克壳体材料高强度PC及抗静电橡
 胶

检测气体传感器原理量程分辨率
 响应时间可燃气体(LEL)催化燃烧(
 0 ~ ~ 100) %LEL1 %LEL30s可燃气
 体(LEL)红外(0 ~ ~ 100) %LEL1 %LE
 L30s甲烷(CH4)红外(0 ~ ~ 5.00)
 %Vol.0.01 %Vol.20s(0 ~ ~ 100)
 %Vol.0.1 %Vol.30s氧气(O2)电化学(
 0 ~ ~ 30.0) %Vol.0.1%Vol.30s一氧化
 碳(CO)电化学(0 ~ ~ 2000)ppm1 pp
 m30s硫化氢(H2S)电化学(0 ~ ~ 500,
 1000)ppm1 ppm30s二氧化硫(SO2)
 电化学(0 ~ ~ 100.0) ppm0.1 ppm30s
 二氧化氮(NO2)电化学(0 ~ ~ 100.0)
 ppm0.1 ppm30s氯气(Cl2)电化学(0
 ~ ~ 100.0) ppm0.1
 ppm30s(HCN)电化学(0 ~ ~ 30) pp
 m0.1ppm30s氢气(H2)电化学(0 ~ ~
 2000) ppm1 ppm30s氨气(NH3)电化
 学(0 ~ ~ 100) ppm1 ppm60s氟化氢(
 HF)电化学(0 ~ ~ 10.0) ppm0.1 ppm
 50s磷化氢(PH3)电化学(0 ~ ~ 1000)
 ppm1 ppm30s有机蒸汽(VOCs)PID(
 0 ~ ~ 1000) ppm1 ppm30s氯化氢(H
 Cl)电化学(0 ~ ~ 100.0) ppm0.1
 ppm30s臭氧(O3)电化学(0 ~ ~ 10.0)
 ppm0.1 ppm30s二氧化碳(CO2)红外
 (0 ~ ~ 10000)ppm100ppm30s(0 ~ 5%
 , 20%, 40%, 100%)Vol.0.1 %Vol.30s甲
 醛(CH2O)电化学(0 ~ ~ 30.0)
 ppm0.1 ppm40s