

MX4 Ventis气体检测仪

产品名称	MX4 Ventis气体检测仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英思科 型号:MX4 Ventis 型号:MX4
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

MX4 Ventis四合一气体检测仪

英思科MX4 Ventis四合一气体检测仪是由气体检测服务英思科公司推出的多功能气体检测仪。它是一种重量轻便且具有高度可配置性的仪器，可提供选配或不选配集成泵两种型号并兼容iNet[®]。iNet[®]是英思科气体检测服务解决方案。

英思科MX4 Ventis四合一气体检测仪产品特点：

- 1、可通过多种传感器选项检测一到四种气体
- 2、可通过选配的一体式采样泵从多达 100 英尺的距离外进行采样
- 3、安全橙色外壳可有效改善仪器能见度
- 4、以单气体检测仪大小实现多气体检测，便携性更为突出
- 5、使用加强型电池可支持长达 20 个小时的正常工作(不带泵)
- 6、通过 iNet 兼容的 Ventis 找到气体检测的更好途径

英思科MX4 Ventis四合一气体检测仪产品技术参数：

外壳材料：聚碳酸酯

尺寸：103 mm x 58 mm x 30 mm (4.1 ” x 2.3 ” x 1.2 ”) - Ventis、锂电池型号 (标准配置)

172 mm x 67 mm x 66 mm (6.8 " x 2.6 " x 2.6 ") - Ventis (带泵)、

锂充电电池型号 (标准配置)

重量 : 182 g (6.4 oz) - Ventis、锂充电电池型号 (标准配置)

380 g (13.4 oz) - Ventis (带泵)、锂充电电池型号 (标准配置)

工作温度范围 : 常规下 : -20 ° C- 50 ° C (-4 ° F-122 ° F)

工作湿度范围 : 常规下 : 15% -90% 非冷凝 (持续)

显示/读数 : 背光液晶显示 (LCD)

电源/运行时间 : 可充电锂电池组 (20°C 条件下通常工作时间为 12 小时) - Ventis

报警 : 很亮指示灯、声音报警 (在 30 cm 范围内 95 dB) 及振动报警

传感器 : 可燃气体/甲烷 - 催化扩散

O₂、CO、H₂S、NO₂、SO₂ - 电化学

检测范围 : 可燃气体 : 0-100% LEL、分辨率 1%

甲烷 (CH₄) : 0-5% (VOL)、分辨率 0.1%

氧气 (O₂) : 0-30% (VOL)、分辨率 0.1%

一氧化碳 (CO) : 0-1,000 ppm、分辨率 1 ppm

硫化氢 (H₂S) : 0-500 ppm、分辨率 0.1 ppm

二氧化氮 (NO₂) : 0-150 ppm、分辨率 0.1 ppm

二氧化硫 (SO₂) : 0-150 ppm、分辨率 0.1 ppm

认证 : UL ATEX IECEx CSA

可检测气体 : CH₄, CO, H₂S, LEL, NO₂, O₂, SO₂

甲烷, 一氧化碳, 硫化氢, 可燃气体, 二氧化氮, 氧气, 二氧化硫