# 武汉厂家现货热销车载冷藏箱保温箱40L 50L 60L

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 武汉厂家现货热销车载冷藏箱保温箱40L 50L 60L |
| 公司名称 | 武汉御冷科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉市东西湖区新沟镇街道办事处卧龙路81号变频节能风机生产项目4号厂房2层（注册地址） |
| 联系电话 | 17396110611 |

# 产品详情

| 产品名称 | 产品型号 | 基本参数 | 产品介绍 | 基本配件 |
|---|---|---|---|---|
| | NY-40LCZ | 【产品尺寸】655×390×433mm【小仓尺寸】【大仓尺寸】【箱体容积】40L【箱体重量】13.5KG【工作方式】压缩机 | 1、压缩机采用国内或国外直流变频压缩机；2、快速制冷,温度:15℃~-18℃；3、抗震性好,内置LED灯照明；4、人性化的数码管电子控技术,温度精度在1℃,并且有(高\中\低)三 | 1）12V/220V变频电源线2）储物篮 |
| | NY-50LCZ | 【产品尺寸】655×390×503mm【小仓尺寸】305×115×215mm【大仓尺寸】305×305×420mm【箱体容积】50L【箱体重量】14.5KG【工作方式】压缩机 | 档电瓶保护；5、人性化的固定式提手,配2米长的点烟器插头,也可选配100-240V交流转DC12V适配器；6、可选配内置式篮子；7、气候分类:T,圣,N,SN8、制冷剂:R134a;泡沫发泡剂:C5H10 | 1）12V/220V变频电源线2）储物篮 |
| | NY-60LCZ | 【产品尺寸】655×390×573mm【小仓尺寸】【大仓尺寸】【箱体容积】60L【箱体重量】15.5KG【工作方式】压缩机 | 9、交流电压:100- 240 v / 50-60Hz;额定功率:45.0 w10、消耗的能量:0.13千瓦时/24小时11、电池电压:直流12 v / 24 v;额定功率:45 w | 1）12V/220V变频电源线2）储物篮 |
| | NY-70LG | 【产品尺寸】535×605×668mm【箱体重量】23KG【箱体容积】70L【工作方式】压缩机 | 1、70L 直流压缩机冷柜2、单门电子控温3、适应气候带: T, ST, N, SN4、制冷液t: R134a ; 5、发泡料: C5H106、制冷温度范围: 0°C~10°C/-20°C~0°C7、交流电压: AC 100-240V / 50-60Hz ；运行功率: 60W8、用电量: 0.4KW/24hr9、直流电压: DC 12V / 24V ；运行功率: 60W | 1）12V/220V变频电源线 |
| | NY-110LG | 【产品尺寸】535×605×860mm【箱体重量】30.5KG【箱 | 1、108L 直流压缩机冷柜2、单门电子控温3、适应气候带: T, ST, N, | 1）12V/220V变频电源线 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 体容积】110L【工作方式】压缩机 | SN4、制冷液: R134a ;5、发泡料: C5H106、制冷温度范围:0°C~10°C/-20°C~0°C7、交流电压: AC 100-240V / 50-60Hz ；运行功率: 70W8、用电量: 0.5KW/24hr9、直流电压: DC 12V / 24V ；运行功率: 70W | |
| NY-160LG | 【产品尺寸】738×605×860 mm【箱体重量】40.5KG【箱体容积】160L【工作方式】压缩机 | 1、158L 直流压缩机冷柜2、单门电子控温3、适应气候带: T, ST, N, SN4、制冷液: R134a ; 发泡料: C5H105、制冷温度范围: 0°C~10°C/-20°C~0°C6、交流电压: AC 100 -240V / 50-60Hz ；运行功率: 80W7、用电量: 0.6KW/24hr8、直流电压: DC 12V / 24V ；运行功率: 80W | 1）12V/220V变频电源线 |