

武汉厂家现货热销车载冷藏箱保温箱40L 50L 60L

产品名称	武汉厂家现货热销车载冷藏箱保温箱40L 50L 60L
公司名称	武汉御冷科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区新沟镇街道办事处卧龙路81号变频节能风机生产项目4号厂房2层（注册地址）
联系电话	17396110611

产品详情

产品名称	产品型号	基本参数	产品介绍	基本配件
NY-40LCZ	【产品尺寸】655 × 390 × 433 mm【小仓尺寸】305 × 115 × 15mm【大仓尺寸】305 × 305 × 420mm【箱体容积】40L【箱体重量】13.5KG【工作方式】压缩机	1、压缩机采用国内或国外直流变频；2、快速制冷,温度:15 ~-1 ; 3、抗震性好,内置LED灯照明；4、人性化的数码管电子控技术,温度精度在1 ,并且有(高\中\低)三档电瓶保护；5、人性化的固定式提手,配2米长的点烟器插头,也可选配00-240V交流转DC12V适配器；6、可选配内置式篮子；7、气候分类:T,圣,N,SN8、制冷剂:R134a ;泡沫发泡剂:C5H10	1) 12V/220V变频电源线2) 储物篮	
NY-50LCZ	【产品尺寸】655 × 390 × 503 mm【小仓尺寸】305 × 115 × 15mm【大仓尺寸】305 × 305 × 420mm【箱体容积】50L【箱体重量】14.5KG【工作方式】压缩机	9、交流电压:100- 240 v / 50-60Hz;额定功率:45.0 w10、消耗的能量:0.13千瓦时/24小时11、电池电压:直流12 v / 24 v;额定功率:45 w	1) 12V/220V变频电源线2) 储物篮	
NY-60LCZ	【产品尺寸】655 × 390 × 573 mm【小仓尺寸】305 × 115 × 15mm【大仓尺寸】305 × 305 × 420mm【箱体容积】60L【箱体重量】15.5KG【工作方式】压缩机	1、70L 直流压缩机冷柜2、单门电子控温3、适应气候带: T, ST, N, SN4、制冷剂: R134a ; 5、发泡料: C5H106、制冷温度范围: 0 ~10 /-20 ~0 7、交流电压: AC 100-240V / 50-60Hz ; 运行功率: 60W8、用电量: 0.4KW/24hr9、直流电压: DC 12V / 24V ; 运行功率: 60W	1) 12V/220V变频电源线	
NY-70LG	【产品尺寸】535 × 605 × 668 mm【箱体重量】23KG【箱体容积】70L【工作方式】压缩机	1、108L 直流压缩机冷柜2、单门电子控温3、适应气候带: T, ST, N, SN4、制冷剂: R134a ; 5、发泡料: C5H106、制冷温度范围: 0 ~10 /-20 ~0 7、交流电压: AC 100-240V / 50-60Hz ; 运行功率: 60W8、用电量: 0.4KW/24hr9、直流电压: DC 12V / 24V ; 运行功率: 60W	1) 12V/220V变频电源线	
NY-110LG	【产品尺寸】535 × 605 × 860 mm【箱体重量】30.5KG【箱体容积】110L【工作方式】压缩机	1、108L 直流压缩机冷柜2、单门电子控温3、适应气候带: T, ST, N, SN4、制冷剂: R134a ; 5、发泡料: C5H106、制冷温度范围: 0 ~10 /-20 ~0 7、交流电压: AC 100-240V / 50-60Hz ; 运行功率: 60W8、用电量: 0.4KW/24hr9、直流电压: DC 12V / 24V ; 运行功率: 60W	1) 12V/220V变频电源线	

体容积】110L【工作方式】 SN4、制冷剂: R134a ;5、发泡料: C5
压缩机 H106、制冷温度范围: 0 ~10 /-20
~0 7、交流电压: AC 100-240V /
50-60Hz ; 运行功率:
70W8、用电量:
0.5KW/24hr9、直流电压: DC 12V /
24V ; 运行功率: 70W

NY-160LG

【产品尺寸】738 × 605 × 860 1、158L 直流压缩机冷柜2、单门电 1) 12V/220V变频电源
mm【箱体重量】40.5KG【箱 子控温3、适应气候带: T, ST, N, 线
体容积】160L【工作方式】 SN4、制冷剂: R134a ; 发泡料:
压缩机 C5H105、制冷温度范围:
0 ~10 /-20 ~0 6、交流电压:
AC 100 -240V / 50-60Hz ; 运行功率:
80W7、用电量:
0.6KW/24hr8、直流电压: DC 12V /
24V ; 运行功率: 80W