

正宁县双组份聚硫建筑密封膏生产批发

产品名称	正宁县双组份聚硫建筑密封膏生产批发
公司名称	衡水友顺工程橡胶有限公司
价格	7.50/公斤
规格参数	品牌:友顺 型号:非下垂型、自流平型 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前里马村90号一幢4层
联系电话	15512960236

产品详情

正宁县双组份聚硫建筑密封膏生产批发

双组份聚硫密封胶使用说明

双组份聚硫密封胶怎么使用，具体很多技术人员的，生产出来优质的产品，这些都是客户值得信赖的。那么很多客户都是在意双组份聚硫密封胶到底是怎么使用的呢，我来详细的告诉大家，主要按照下面这些方案施工就行了：

- 1、首先要做到位的，其次被密封表面的处理要做到位，后在正常的施工前要做到这些的；
- 2、首先将前道施工后残留的垃圾杂物等一些不需要的东西清理干净，其次下一步也是挺重要的再用吹风机或吸尘器将浮灰处理干净；
- 3、首先若基面潮湿应用喷灯烤干后用钢丝或者其他东西刷刷一遍，其次以清除烘烤后掉下的水泥屑及尘土还有别的；
- 4、首先要除去被粘表面的油污、塑料附着物也是必要的以及灰尘等杂物，其次用吹风机吹干净杂物这样就比较干净了；
- 5、首先使涂胶面露出牢固的结构层这样的效果就是不错的，其次接缝表面必须保证完全干燥、清洁、无霜，为什么要这么做呢；
- 6、首先表面所有灰尘和水泥稀浆一定要清刷处理干净后才能进行施工操作；
- 7、首先必须保证被粘表面干燥，平整，

以防止粘接不良效果就是出色，其次这样才是不错的做到位了就可以了；

8、首先金属表面的锈层及保护漆也需除去效果也就是不错的。如构筑物不干要注意到这点的，也是可用喷灯烘干。

双组份聚硫密封胶

第二个方案：

1、开始的时候，双组份聚硫密封胶施工前要注意到一些事项的，一些事项做到位才行的，不然就不好解决了，首先把缝隙的两边10mm处的地方贴上50mm宽的这样防护胶带，以防施工中出现的一些问题。

2、开始操作之前，还要满足一定的需求，需要准备的东西还是很多的，还要准备很多东西的，填充背衬材料也是必要的，按设计要求做到位了才行的，向接缝内填充背衬材料，一般设计上都要求填充聚乙烯泡沫板这样有目的的，这种接缝板材我们厂就生产出优质的，专门和双组份聚硫建筑密封胶配套使用效果也是。

3、接下来，就是要配置出来优质的双组份聚硫密封胶了。

4、满足了实际的需求的话，效果也就是达到的性能了，做大了这些就足够了，为了大家的使用效果，我们厂家也是费尽了心思，还要强调一下，涂双组份聚硫密封胶时做到位就足够了，用灰刀将配制好的密封胶在接缝两侧的地方先涂抹一层，然后再将双组份聚硫密封胶嵌入缝道中间并达到技术上面规定的规定厚度，对于狭窄的缝和特殊部位用灰刀难以施工时，可将拌好的双组份聚硫密封胶装入施工再打入施工部位内这样操作就行了。操作时应尽量防止夹带气泡进入密封胶当中，这点也是非常重要的。对于不易粘接的材料部位要保证粘接效果，效果是明显的。应防止气泡混入其中的地方，切记涂胶时要注意一些问题的，应该压实，填平密封处等等，把这些做到位了就行了其实，防止气泡混入。搅拌好的双组份聚硫密封胶必须在2个小时内使用完，这样的效果就是比较出色的，性能也是不错的，因为2小时后膏状胶体在化学成分的作用下就开始慢慢凝固了，凝固的速度也是挺快速的，表干时间24小时，7天后方可灌水试验，28天性能全部达到。把这些做到位了其实就足够了。

5、一般的做到了上面这几个步骤的话，就能比较好的进行双组份聚硫密封胶的施工作业了。