

电动不锈钢渠道闸门，不锈钢闸板，电动闸门

产品名称	电动不锈钢渠道闸门，不锈钢闸板，电动闸门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	材质:304,316不锈钢 介质:污水 性能:耐磨，方口
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

电动不锈钢渠道闸门，不锈钢闸板，电动闸门的主要特点：1、闸门的过水断面与渠道等宽；超宽型可制作成双吊点启闭。2，对渠道深度的适应性强；3、橡胶密封，止水性能好；4、不锈钢制作，防腐性能好；5、可配手动或手电两用螺杆式启闭机，对偏远无电地区的使用更为方便。形式及结构1.形式:不锈钢电动螺旋渠道闸门。2.结构:本设备主要由闸门（门框、闸板）、密封条、吊块螺母等部件组成。密封面上镶有P型橡胶条，保证了密封性和耐久性，久用磨损后，并可通过楔形压块高度来保证正常工作。具有结构合理、封闭性好，安装、调整、使用、维护方便、性能可靠等特点。电动不锈钢渠道闸门，不锈钢闸板，电动闸门主要技术参数工作场所：室外环境温度：-40。C – 80。C介质及PH值：污水（6-9）、污泥（6-9）、排放水（5-8）安装形式：渠装式工作场所：室外环境温度：-40。C – 80。C介质及PH值：污水（6-9）、污泥（6-9）、排放水（5-8）安装形式：渠装式主要零部件材质：闸槽：不锈钢门体：不锈钢止水橡胶：丁腈橡胶丝杆：不锈钢启闭机座：铸铁紧固件：不锈钢 电动不锈钢渠道闸门，不锈钢闸板，电动闸门主要外形连接尺寸：

公称通径	A	B	H	W	E
300 × 300	300	850	120	420	
400 × 400	400	1050	520		
500 × 500	500	1250	660		
600 × 600	600	1450	760		
700 × 700	700	1650	860		
800 × 800	800	1850	960		
900 × 900	900	2050	1060		
1000 × 1000	1000	2250	1160		
1200 × 1200	1200	2650	140	1360	

1400 × 1400	1400	3050	1560	
1500 × 1500	1500	3250	1660	
1600 × 1600	1600	3450	1760	
1800 × 1800	1800	3850	160	1960
2000 × 2000	2000	4250	2160	