

玻璃钢化粪池 一恒环保 临沂玻璃钢化粪池加工定制

产品名称	玻璃钢化粪池 一恒环保 临沂玻璃钢化粪池加工定制
公司名称	山东一恒环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市开发区新区
联系电话	13225386636

产品详情

- 1、玻璃钢化粪池处理效果好：本产品隔仓板上下错层设计，由原来的直流式泛水改为环流式泛水，基质传递流畅，临沂玻璃钢化粪池加工定制，厌氧生物滤池（AF）填料系统的应用，节流了更多的生物量，临沂玻璃钢化粪池品牌，污水处理能力比同等容积的传统化粪池提高了一倍以上；
- 2、玻璃钢化粪池使用寿命长：本产品耐湿、耐酸碱、耐氧化、高低温无变形，正常使用达80年以上；
- 3、玻璃钢化粪池经济指标低：整体造价是钢筋混凝土结构的80%，是城建部门极力推广的环保产品。

时间过短，玻璃钢化粪池则污水处理效果差停留时间过长，又增加化粪池容积与造价，且布置困难。停留时间的取定，应兼顾污水处理效果与建设造价两方面因素因考虑到发酵产生气泡对沉淀要求的层流状态的影响，玻璃钢化粪池流线转折多对沉淀的不利影响，生活污水排放的瞬时变化大对进水流量均匀的影响，化粪池的停留时间应留有余地。《规范》要求：停留时间取12~24小时。实践证明：停留时间不宜少于2d小时，玻璃钢化粪池，以保证污水处理效果上元门水厂宿舍区玻璃钢化粪池的停留时间为24小时。

农村玻璃钢化粪池规模和参数可参考如下事项：

为防止污染地下水，化粪池须进行防水、防渗设计。

玻璃钢化粪池的设计应与村庄排污和污水处理系统统一考虑设计，临沂玻璃钢化粪池定制，使之与排污或污水处理系统形成一个有机整体，以便充分发挥化粪池的功能。

化粪池选址应充分考虑当地地质、水文情况和基底处理方法，以免施工过程中出现基坑护坡塌方、地下水过多而无法清底等问题。

玻璃钢化粪池距地下给水排水构筑物距离应不小于30m，距其他建筑物距离应不小于5m，化粪池的位置应便于清掏池底污泥。

玻璃钢化粪池-一恒环保-临沂玻璃钢化粪池加工定制由山东一恒环保科技有限公司提供。山东一恒环保科技有限公司（www.shandongyiheng.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！