

防静电地坪漆厂家 泰州防静电地坪漆 选择双恒装饰工程

产品名称	防静电地坪漆厂家 泰州防静电地坪漆 选择双恒装饰工程
公司名称	杭州双恒装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区城厢街道湘湖路42号e8信息 文创园A区D358-41室
联系电话	15888858396

产品详情

杭州双恒装饰工程有限公司是一家工业地坪材料及磨料的生产、销售、设计、施工为一体的专业型企业；有完整的化工合成体系、先进的生产设备、技术精湛的施工队伍、多名科研人员，防静电地坪漆厂家，是行内规模较大的企业之一。

环氧防静电地坪在它的表面是没有缝涂装的，因此没有尘土，可以很好的清理，保持干净，而且还能对一些不平整的基面进行一定程度的修平。环氧防静电地坪可以将生产电子或者精密器件过程中产生的静电迅速的去除，不仅减少了对我们身体的伤害，防静电地坪漆价格，还减少了静电长时间累计后发货时呢过爆照的情况。

杭州双恒装饰工程有限公司是一家工业地坪材料及磨料的生产、销售、设计、施工为一体的专业型企业；有完整的化工合成体系、先进的生产设备、技术精湛的施工队伍、多名科研人员，是行内规模较大的企业之一。

由于微电子行业的迅速发展和化工、医1药、制衣生产环境和安全的需要，环氧防静电地坪漆的应用可能会越来越多，有必要对这类涂料的施工应用技术进行经验总结，防静电地坪漆施工，以保证施工质量，更好地促进其应用与发展。通过所述工程实例，可以总结出如下要点：

1.应该重视对基层的要求，在地坪设计时就应该明确对基层的要求，如平整度、强度、防水、分格缝和接地系统等，保证基础工作坚实。

2.处理基层前一定要先进行全1面的检查、评估，充分考虑到各种可能产生的影响，预先采取措施或对策进行预防。环氧防静电耐磨地坪返工、翻新和维修的成本高，因而应尽量提前将工作做好，不留隐患，保证施工出的地坪的长久质量。

3.环氧防静电地坪漆施工前一定要进行全1面的抛丸处理，泰州防静电地坪漆，以去除薄弱层，增加表面粗糙度，保证底漆的附着性能。

4.应确保材料的质量符合有关标准要求;施工配制涂料时不可随意加砂;自流平面漆的流动性要好，以保证涂膜厚薄均匀和涂层的装饰效果。

5.应综合考虑接地系统，将地坪、设备和人员防护接地联系在一起，应单独接地，不可与防雷接地和其他配电系统共用接地系统。

6.基层的处理也可以考虑用高强自流平水泥进行补强加固;应正确选用嵌填分割缝用的材料。

环氧防静电地坪漆如何保养？

1、使用时，应避免水或其它溶液浸润表面。

2、地面如有粗硬砂粒、泥浆应及时扫除干净，以免砂粒碾磨地面。

3、进入车间员工必须要换成胶底鞋，以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面。

4、用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器清洁地面，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑；

5、若因使用时间较长而造成磨损或刮花，小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次。

6、铁椅、铁桌、铁货架等硬件，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮包起来以免在使用过程中划伤地面。设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面；

防静电地坪漆厂家-泰州防静电地坪漆-选择双恒装饰工程由杭州双恒装饰工程有限公司提供。杭州双恒装饰工程有限公司（www.hzshgc.cn）为客户提供“防静电地坪,防腐地坪,固化地坪”等业务，公司拥有“双恒”等品牌。专注于防静电地板等行业，在浙江 杭州 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李经理。