

新产品LED节能支架18W-21WLED支架

产品名称	新产品LED节能支架18W-21WLED支架
公司名称	江门市蓬江区朗声电器厂
价格	156.00/个
规格参数	品牌:朗声照明 材质:铝合金支架杆 型号:LS--0028A
公司地址	江门市荷塘镇三丫工业开发区
联系电话	86-07503075081/3711295/3711296 13528390738

产品详情

品牌	朗声照明	材质	铝合金支架杆
型号	LS--0028A	防护等级	IPO
工作电压	110V-270V	输入功率	16-22 (W)
外形尺寸	1200 (mm)		

led节能支架,灯珠进口晶元,灯珠贴片,驱动电源:长寿命:5万小时,光率小,流明:80ml,1万小时后光率68ml.电源:130-260v.功率因数:0.9以上

抗干扰,led保护电路,过流,过压,防雷保护等,中性包装,20支/箱.支架杆:铝合金喷漆,带乳白色罩,带透明罩,带护光罩等.

led节能支架,灯珠进口晶元,灯珠贴片,驱动电源:长寿命:5万小时,光率小,流明:80ml,1万小时后光率68ml.电源:130-260v.功率因数:0.9以上

抗干扰,led保护电路,过流,过压,防雷保护等,中性包装,20支/箱.支架杆:铝合金喷漆,带乳白色罩,带透明罩,带护光罩等.

led节能支架,灯珠进口晶元,灯珠贴片,驱动电源:长寿命:5万小时,光率小,流明:80ml,1万小时后光率68ml.电源:130-260v.功率因数:0.9以上

抗干扰,led保护电路,过流,过压,防雷保护等,中性包装,20支/箱.支架杆:铝合金喷漆,带乳白色罩,带透明罩,带护光罩等.

led节能支架,灯珠进口晶元,灯珠贴片,驱动电源:长寿命:5万小时,光率小,流明:80ml,1万小时后光率68ml.电源:130-260v.功率因数:0.9以上

抗干扰,led保护电路,过流,过压,防雷保护等,中性包装,20支/箱.支架杆:铝合金喷漆,带乳白色罩,带透明罩,带保护光罩等.

led节能支架,灯珠进口晶元,灯珠贴片,驱动电源:长寿命:5万小时,光率小,流明:80lm,1万小时后光率68lm.电源:130-260v.功率因数:0.9以上

抗干扰,led保护电路,过流,过压,防雷保护等,中性包装,20支/箱.支架杆:铝合金喷漆,带乳白色罩,带透明罩,带保护光罩等.

led节能支架,灯珠进口晶元,灯珠贴片,驱动电源:长寿命:5万小时,光率小,流明:80lm,1万小时后光率68lm.电源:130-260v.功率因数:0.9以上

抗干扰,led保护电路,过流,过压,防雷保护等,中性包装,20支/箱.支架杆:铝合金喷漆,带乳白色罩,带透明罩,带保护光罩等.

产品名称:led节能支架,led光管。

产品规格:14w,16w,18w,20w,21w,25w等

产品型号:ls—001n.

产品包装:20支/箱.

包装尺寸:123x27x25.中性包装.

工作电压:110v—270v.50/60hz.

功率因素:0.95—0.99.流明系数:0.9

达到标准:ce.3c.ul.gs.

产品用途:主要用于医院,学校,工厂,商场,超市.流水线改造.家庭照明.工程改造.

光源:led光源.