

# 节能支架,工程改造支架,一体化T8转T5节能支架

产品名称	节能支架,工程改造支架,一体化T8转T5节能支架
公司名称	江门市蓬江区朗声电器厂
价格	19.00/个
规格参数	品牌:朗声照明 材质:喷塑铁支架杆 型号:LS--0028E
公司地址	江门市荷塘镇三丫工业开发区
联系电话	86-07503075081/3711295/3711296 13528390738

## 产品详情

品牌	朗声照明	材质	喷塑铁支架杆
型号	LS--0028E	防护等级	IPO
工作电压	110V-277V	输入功率	28W ( W )
外形尺寸	1200 ( mm )		

t8转t5带小罩节能支架,罩宽:31mm. 工作电压:220-240v,50/60hz, 高功率因素:0.95以上, 14w,21w,28w等, 三基色光源,支架头:pc支架头. 铝合金支架杆,带纳米反光片,高光效,显色高,光通量高.主要用于办公灯盘节能改造. 商场,医院.大型办公大楼.中性包装.30支/箱.品牌:朗声照明.8转t5带小罩节能支架,罩宽:31mm. 工作电压:220-240v,50/60hz, 高功率因素:0.95以上, 14w,21w,28w等, 三基色光源,支架头:pc支架头. 铝合金支架杆,带纳米反光片,高光效,显色高,光通量高.主要用于办公灯盘节能改造.商场,医院.大型办公大楼.中性包装. 30支/箱.品牌:朗声照明.8转t5带小罩节能支架,罩宽:31mm. 工作电压:220-240v,50/60hz, 高功率因素:0.95以上, 14w,21w,28w等, 三基色光源,支架头:pc支架头. 铝合金支架杆,带纳米反光片,高光效,显色高,光通量高.主要用于办公灯盘节能改造.商场,医院.大型办公大楼.中性包装.30支/箱.品牌:朗声照明.t5带pc罩节能支架,工作电压:220-240v,50/60hz, 高功率因素:0.95以上, 14w,21w,28w等, 三基色光源,支架头:pc支架头. 铝合金支架杆,带纳米反光片,高光效,显色高,光通量高.主要用于办公灯盘节能改造.商场,医院.大型办公大楼.中性包装.30支/箱.品牌:朗声照明.t5节能支架,喷白铝条,工作电压:220-240v,50/60hz, 高功率因素:0.95以上, 14w,21w,28w等, 三基色光源,支架头:pc支架头. 铝合金支架杆,,高光效,显色高,光通量高.主要用于办公灯盘节能改造.商场,医院.大型办公大楼.中性包装.30支/箱.品牌:朗声照明.名称:t5节能支架,工程改照支架,一体化节能支架,转换支架.

规格:4w,5w,6w,8w,13w,14w,21w,28w,35w等

型号:ls--0028e

包装尺寸:123x27x25, 中性包装.

光源:t4,t5,t6,t8光源.

材料:喷白铁支架杆.支架头:pc阻燃料.

包装数量:30支/箱.

技术参数:功率因素:0.95,流明系数:0.9 I级.

适用:主要用于学校,医院.工厂.生产线节能改造,超市.大型商场,小商店,装饰,家用照明,灯箱等.