

铁岭低噪音混流风机 创宏你的选择 低噪音混流风机定制

产品名称	铁岭低噪音混流风机 创宏你的选择 低噪音混流风机定制
公司名称	德州创宏空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城腾庄工业园
联系电话	13583410118

产品详情

混流风机作用

混流风机作用

混流风机作用：混流通风机广泛用于隧道、地下车库、民用建筑、冶金、厂矿等场所的送排风，管道加压送风及工矿企业的通风换气场所。

综合上述特征，高效低噪声混流风机的特点突出，希望我介绍的高效低噪声混流风机作用及原理能够帮助到大家，也希望大家在选择的时候可以借鉴高效低噪声混流风机特点，选到既能降低噪音，又能加大风量的风机。

混流风机的组成

混流风机的组成

混流风机的组成

混流式风机，包括底座、电机、风机外筒、内筒、叶轮、消音外筒、导流片、冷却叶轮、冷风孔和导流锥，其特征在于：风机外筒的右端设有消音外筒，消音外筒由消音棉和多孔板构成，铁岭低噪音混流风机，内筒安装固定在风机外筒中，电机安装在内筒中间位置，叶轮安装在电机前端主轴上，电机的后端主轴安装有冷却叶轮，内筒和风机外筒之间固定有顺气流扭转的导流片，低噪音混流风机定制，内筒右边连接固定有导流锥，所述的导流锥上开设有圆形冷风孔，低噪音混流风机定制，该冷风孔与冷却叶轮相通。本实用新型结构简单、风压和风量大、重量轻、噪音小、耗电量低。

混流风机电机轴承

混流风机主轴由安装在底座上的机油润滑的调心球面滚子轴承支撑。靠近电机的驱动端轴为定位轴承，其轴承滚道中心与轴承座中心一致。非驱动端轴承是非定位的，以适应由于温度升高导致主轴产生的热膨胀。

混流风机轴承箱体包含支撑轴承的轴承座、前后端盖、SKF调心球面滚子轴承、油封(防止油沿轴向泄漏)。轴承为调心球面滚子轴承以适应机组的调心要求，轴承箱体有一油位视镜。每个轴承均配有一个机油润滑甩油环以提供轴承所需的润滑油。

混流风机轴承箱体提供了安装温度传感器、双金属温度和振动传感器的位置。

混流风机联轴器混流风机轴器为尼龙柱销联轴器，可以适应由于偏心产生的轻微振动同时对冲击和振动有较好的阻尼作用。联轴器不需定期维护，弹性元件为传送单元。联轴器带有护罩。

混流风机电动机 风机由异步电机驱动。

铁岭低噪音混流风机-创宏你的不二选择-低噪音混流风机定制由德州创宏空调设备有限公司提供。德州创宏空调设备有限公司(www.dezch.com)在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，创宏空调一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。同时本公司(www.ddfhf.com)还是从事排烟防火阀价格，防烟防火阀厂家，电动防火阀报价的厂家，欢迎来电咨询。