

# 橡胶机械，生产销售平板硫化机，浩元硫化机，青岛硫化机

产品名称	橡胶机械，生产销售平板硫化机，浩元硫化机，青岛硫化机
公司名称	青岛浩元机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:平板硫化机 型号:XLB 样式:立式
公司地址	中国 山东 胶南市 胶南黄山经济区驻地
联系电话	86 0532 83123299 13708952591

## 产品详情

类型	平板硫化机	型号	XLB
样式	立式	运行方式	手动
品牌	浩元	公称合模力	0.25 ( MN )
型号type	xlb-d(y)450*450*2 xlb-d(y)600*600*2/4	xlb-d(y)500*400*1 xlb-d(y)600*800*1	xlb-d(y)750*850*1 xlb-d(y)800*800*1
公称合模力	1	1	1.6
total pressure(mn)			
工作层数	2	2/4	2
working layer number			
柱塞行程	300	300	300
piston stoke(mm)			
热板压力	2.04	2.87	2.51
plate pressure(mpa)			
主电机功率	2.2	2.2	3
main motorpower(kw)			
热板间距	125-250	125-250	125-250
gap(mm)			
加热方式	电、(油)汽	电、(油)汽	电、(油)

cafeaction manner 结构形式	柱式、框式	柱式、框式	柱式、框式
configuration 电热管加热功率（每层热板）kW （仅对电加热形式）	2.7/3.6	5.4/4.8	4.8/4.8

用途：

开合模保压系统是本设备的主要部分，我们采用了国际上先进的气液增压技术，本技术和传统液压技术相比具有以下突出优势。

节能。输入0.5mpa(常说的5公斤)的压缩空气即可以满足开、合模及长时间保压。大量试验证明，气液增压系统比液压系统节能40%-80%。液压系统中，系统压力是通过高压油的溢流实现，而气液增压系统中不需设置溢流阀，系统压力是通过力的平衡保持；系统中选用软密封的专用气控单向阀，保压期间实现高压油的零泄漏。寿命长。因气液增压系统没有高速运转的机械部件，其寿命不低于传统液压站的三倍。使用传统液压站，在保压期间，由于高压油的泄漏，致使系统压力下降，系统要在带较大负荷工况下启动，大大减低电机及油泵的寿命。合模力恒定不变。系统液压力是由输入气压压力决定，气压压力调定后系统压力不变，保证硫化件质量的稳定。开合模速度快，调高生产效率。用油量小。用油量小于液压站的10%。油损耗少。油液密闭在系统内部，接点少，油液渗漏少，可长时间不需补油。无噪音。仅在开合模和升压时有轻微排气声。油温不会升高。因没有高压油溢流，不仅节能，而且不会造成油温升高，油温基本处于其环境温度。

青岛浩元机械制造有限公司是青岛地区生产橡胶机械、纺织机械的专业厂家之一。公司技术力量雄厚，检测手段完善，主要产品有柱式平板硫化机、框板式硫化机、鄂式平板硫化机、开放式炼胶机、轮胎硫化机、空压机、压力机、切胶机、a186h梳棉机等多个品种，产品畅销全国三十多个省市和地区，并远销国外，深受用户信赖。

公司拥有一套完善的管理体系，拥有一群忠诚企业的员工队伍,是一个具有高度社会责任感的文化产业企业。近年来公司不断开拓创新，技术不断进步，制作了各种难度高、技术高、要求高的新产品。我们将继续以节能、高效、耐用的高质量产品，继续以用心服务、用心满足客户需求、用心做好每一个细节的服务理念为广大新老客户服务。

公司位于青岛胶州湾畔，与青岛经济技术开发区为邻，水路交通极为方便。

总经理迟殿玲先生携广大员工热忱欢迎新老客户到公司洽谈指导。我们愿以一流的产品质量，一流的服务态度真诚与您合作。

另外，公司可根据客户需要定制各种标准和非标准的产品，欢迎广大新老客户订购。

联系人：迟殿领 联系电话:13708952591

0532-83123299