

# 喀什环保泥浆除砂回收装置现货供应

产品名称	喀什环保泥浆除砂回收装置现货供应
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	88800.00/台
规格参数	型号:WFL-100 功率:20kw 分离颗粒:d50=0.060mm
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

## 产品详情

合肥泥水砂浆分离器技术指导现如今的离心式工地打桩泥浆脱水分离机的发展有倾向于高转速的大长径比的趋势，这种器材更加能够适应低浓度污泥的处理，泥饼干度更好。其余，在相同处理量的情况下，大转鼓直径的离心机可以以偏低的差速度运行，原因是大转鼓直径的螺旋输渣本事较大，要达到相同的输渣本事，小转鼓直径的离心机必须靠上涨差速度来实现。

工地打桩泥浆脱水分离机一机多能，大螺距，超大出泥及出水口，高转速的螺旋设计定制改变了过去有差别污水须用有差别螺旋结构的弊端。随即，输料螺旋将沉积的固相物连续不断地推至转鼓锥端，经排渣口排出机外。较轻的液相物则形成内层液环，由转鼓大端溢流口连续溢出转鼓，经排液口排出机外。更为特别值得利好的消息是，泥浆处理器材的卧螺离心机可在全速运转下，连续开展进料，分离，洗涤与卸料多线程操作，并采用摆线轮差速器或行星轮差速器，遵照不相同物料的工况条件，随时调节差转速，以实现节能降耗的优秀品质。

工地打桩泥浆脱水分离机螺旋里头的防积泥设计定制，斜壁板和挡水板打造使物料在机内的澄清、排泥更顺畅。积泥层位环比降低，澄清水室的加强，至使分离效果更佳。正越来越多的应用在例如采用泥浆护壁工艺的旋挖钻施工，循环钻进工艺的桩基施工、连续墙施工、泥水平衡法盾构施工和泥水顶管施工等非开挖性桩基基础施工中。该设备对泥浆脱水，可实现泥浆干排，就地掩埋堆积，这样不仅了客户投

资成本，了经济效益，而且也避免了泥浆直排造成的污染，有效的保护了。现在泥浆脱已广泛应用于泥浆处理、尾矿处理、污水处理等行业，有效的了客户投资成本，经过打桩泥浆处理设备分离后，处理之后的清水可确保在各种施工条件下的清孔、灌注、护壁的泥浆使用要求。应用广泛，技术成熟。

工作过程：泵将砂水混合物输送至旋流器，离心分级浓缩的细砂经沉砂嘴提供给振动筛，经振动筛脱水后，细砂与水有效分离，少量细砂、泥等经返料箱再回到清洗槽，清洗槽液面过高时，经出料口排出。直线振动筛回收物料重量浓度为70%-85%。螺旋推料器的防堵装置的设计可使功率更大，对设备本身的扭矩起到很大的作用，从而使工作性能更加。工艺性强：离心机采用双电机双变频能量反馈差转速进行柔性无级调节和在线智能控制，并可根据物料的变化随时调节转速、差转速。调节细度模数可通过改变泵转速、改变砂浆尝试、调节溢流水量、更换出砂嘴来实现。从而完成清洗和脱水。

使用设备时，要认真阅读说明书，熟悉指标、工作性能、使用方法、注意事项，严格遵照仪器使用说明书的规步骤进行操作。

建筑工地打桩泥浆压榨脱水过滤分离机的特点：

- 1、螺旋采用结构设计，增大了螺旋内部的挤压力，使出泥含水率大大减少，保证了出泥的恒干度。而结构的螺旋改善了排渣条件，保证排渣的顺畅，运行中不会堵料，可以适应各种成分的污泥脱水。
- 2、由圆柱圆锥型转鼓和内部的螺旋输送机及差速器构成，在离心力作用下，可对污泥进行24小时连续脱水。
- 3、采用双变频控制，启动平缓，转鼓转速与分离因数无级可调，差速器可调范围大，可以满足不同含固率的液体处理，显著提高处理能力，辅变频电流反馈到主变频器，节能效果显著。
- 4、开机不用灌水，安装使用极为方便，节省工业用水。
- 5、在工作转速下实施机器的加水动平衡校正，确保整机在工作状态下平衡，降低噪声，声压级应不大于80dB（A），提高了机器的使用寿命。

6、该机有可靠的整机的密封性能，旋转部分设置防护罩。

建筑工地打桩泥浆压榨脱水过滤分离机，设备操作简单，工作效率高，污水处理量大，占地面积小，品质保证，厂家直销！

天水人工制沙泥水处理设备技术指导：<http://tianshui.11467.com/info/6797485.htm>