

洗沙泥浆脱水处理设备,风化沙泥浆脱水设备

产品名称	洗沙泥浆脱水处理设备,风化沙泥浆脱水设备
公司名称	广州美邦环保工程有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	美邦:100000 DYQ:3000WP1 广东:广州
公司地址	广州市花都区迎宾大道123号名高中心11层20室
联系电话	13926231950

产品详情

加工定制:

是

污泥处理设备种类:

污泥脱水机

处理量:

60-80立方

品牌:

美邦

型号:

DYQ

产品详情

Product details

样式:

带式

自动化程度：

自动

适用对象：

污泥

品牌：

美邦

型号：

DYQ

滤料类型：

活性炭

有效容积：

100

外形尺寸：

13米

处理能力：

60-100

进料含水率：

80

滤饼含水率：

20-35

设备重量：

15T

产品详情

Product details

洗沙泥浆脱水处理设备,风化沙泥浆脱水设备,黄沙污泥脱水设备

砂石厂砂石生产线工艺多选用水洗砂工艺，没有采用泥浆处理环保工艺泥浆水直接江河，不仅对周边水源造成污染，还浪费大量的周围水资源。洗砂泥浆脱水机能够对泥浆水进行过滤处理，泥浆水变成回用洗沙的清水，压出的干泥饼可直接干堆，或者拉走制砖处理！

美邦砂场污水处理设备类型：带式重型分体泥浆脱水机

型号：DYQ3500WP1FZ

外观尺寸：滤带3.5米宽，设备长12.5米，宽4.5米，高2.7米

可处理污水量：50-100方/小时

重量：14.3吨

设备报价，污水处理方案，场地布局详询钟经理

洗沙泥浆脱水处理设备,风化沙泥浆脱水设备,黄沙污泥脱水设备

对不同种类的污水、污泥都有丰富的压滤脱水，针对淤泥，工业淤泥，洗沙泥浆，打桩污泥，建筑泥浆，土包沙泥浆，矿山泥浆等行业的污泥不同的特性，我们在压滤机上都有专门的设计以帮助客户污泥的处理能力，泥饼含水率，运行成本。案例现场图中，每小时处理洗砂泥浆159立方米，其中泥量16立方米，含固率10%，设备单机处理洗砂泥浆量每小时159立方米，使用1台设备，处理后清澈，含固率0.05%，出泥含水率：30%。给客户设计的洗砂泥浆处理方案，污水零排放，实现了经济效益和环保效益。

洗沙泥浆脱水处理设备,风化沙泥浆脱水设备,黄沙污泥脱水设备

设备构造：整机是由驱动装置、机架、压榨辊、上滤带、下滤带、滤带张紧装置、滤带清洗装置、卸料装置、气控、电气控制等组成，该设备通过长时间精心研发，有机械性能、处理量大、深度脱水效果好、防腐性好、使用寿命长、二次污染等优点。

洗沙泥浆脱水处理设备,风化沙泥浆脱水设备,黄沙污泥脱水设备

设备工作原理介绍：广东美邦环保设备股份有限公司生产的打桩泥浆处理机械-泥浆脱水机，能把泥浆通过泵抽到脱水机，经过自动化连续化作业，不滴水的干泥饼和可循环使用清水从机器，可打包运输拉走。

洗沙泥浆脱水处理设备,洗沙泥浆脱水设备,洗沙污泥脱水设备

售后服务：成套设备终身，免费保修一年，在一年的保质期内，公司可随时驻派专业技术人员给客户所购买的设备进行检查，，技术，技术指导服务。美邦环保地理位置优越，交通方便，在广州白云和广州高铁北站附近，欢迎来厂参观，来厂考察！

洗沙泥浆脱水处理设备,洗沙泥浆脱水设备,洗沙污泥脱水设备

设备优点有哪些？

- 1.全自动化运行，操作简单，一键开启，一端进泥浆一端出泥饼，无需专人看护，人工成本低。
- 2.处理量大，耗电量小，24小时无故障工作时间长真正的节能环保。

洗沙泥浆脱水处理设备,洗沙泥浆脱水设备,洗沙污泥脱水设备

美邦环保工程介绍：10年污水处理，工厂设备制造生产面积达15000平方米，雇佣员工200多人，办公区域达4000平方米。随着环保政策对各类企业污泥排放的要求越来越严格趋势下，美邦不断地扩大和发展，欢迎各位客户来料试验，来厂参观！