

100w工矿灯,LED厂房灯,塔吊灯,探照灯厂家

产品名称	100w工矿灯,LED厂房灯,塔吊灯,探照灯厂家
公司名称	深圳市江业科技有限公司
价格	80.00/个
规格参数	品牌:美创 型号:TD57842 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福永街道福一路5号6层
联系电话	13620972056

产品详情

100w工矿灯,LED厂房灯,塔吊灯,探照灯厂家 100w工矿灯,LED厂房灯,塔吊灯,探照灯厂家 100w工矿灯,LED厂房灯,塔吊灯,探照灯厂家 100w工矿灯,LED厂房灯,塔吊灯,探照灯厂家

— : LED工矿灯参数

LED工矿灯输入电压 Input Voltage AC85V ~ 265V LED工矿灯电源频率 Frequency Range 50Hz ~ 60Hz LED工矿灯总谐波失真 Total Harmonic Distortion 9 LED工矿灯功率因数 Power Factor > 0.95 LED工矿灯电源效率 Power Efficiency > 87 %
LED工矿灯LED工作电压 Working Voltage DC30 ~ 36V LED工矿灯LED数量 Led 1 pc
LED工矿灯LED功耗 Led Consumption 100 W LED工矿灯系统总功耗 System Consumption 110 W
LED工矿灯LED发光效率 Led Luminous Efficiency 135LM/W
LED工矿灯LED灯具初始光通量 Led Initial Flux WW 9450 Lm PW 9805 Lm CW 9600 Lm 灯具效率 lamp ' s Efficiency > 80 %

深圳市美创芯照明有限公司

联系人：林晓燕

联系电话: 17727819465

座机：0755-88220029 88220030 88220031 88220032

传真：0755-88220032
QQ: 3403609379
网址：www.mczmled.com

二：工作性能

LED工矿灯平均照度 LED工矿灯Average Illuminance 高度 (Height) 为6M 430 Lux
LED工矿灯高度 (Height) 为8 M 250 Lux LED工矿灯高度 (Height) 为10 M 150 Lux
LED工矿灯光斑面积 LED工矿灯Illuminance Area 高度 (Height) 为6 M 5 M圆形光斑
LED工矿灯高度 (Height) 为8 M 7 M圆形光斑 LED工矿灯高度 (Height) 为10 M 9
M圆形光斑 LED工矿灯照度均匀度Illuminance Uniformity > 0.5 LED工矿灯相关色温
LED工矿灯Color Temperature WW 2700K ~ 3900K PW 3900K ~ 6000K CW 6000K ~ 7000K
LED工矿灯显色指数 Color Rendering Index WW Ra > 68 PW,CW Ra > 75
配光曲线 Light Distribution 对称式/圆形光斑 配光方式 Light Design LED+反光罩二次配光
LED结点温升 Junction Temperature 80 工作环境温度 Working Temperature -40 ~ +55
储存环境温度 Storage Temperature -25 ~ +65 (25) 防护等级 IP Grade IP65
光源使用寿命 Working Life-span 50000H 电源线 Power line 0.75mm²三芯线 电源线连接
Connect wire 棕 Brown L 火线 蓝 Blue N 零线 黄绿 Yellow/Green G 地线
净重 (Suttle) 5.8 kg 毛重(Gross) 6.6 kg 包装尺寸(Packing size) 470*270*330(mm)
反光罩包装尺寸(10PCS) (The reflector packing size) 485*385*485 (mm) 灯头外壳颜色
(The color of the lamp shell.) 黑色、银白色可选 认证, ** Certificate CE

三、使用领域： **8226; LED工矿灯适用于造船厂，矿山，车间，厂房，库房，公路收费站，加油站，大型超市，展览馆，体育馆及其它需要工矿照明的场