

【厂价直供】顺欣牌正压送风口

产品名称	【厂价直供】顺欣牌正压送风口
公司名称	靖江市顺欣空调设备制造有限公司
价格	340.00/台
规格参数	类型:防火阀 品牌:顺欣 设备名称:正压送风口
公司地址	中国 江苏 靖江市 靖江市北环工业园
联系电话	86-052384553777 13801474111

产品详情

类型	防火阀	品牌	顺欣
设备名称	正压送风口	材质	镀锌
型号	正压送风口	用途	消防排烟送风用

靖江市顺欣空调设备制造有限公司

靖江市顺欣空调设备制造有限公司 是专业从事风机、风阀、防火阀、防火排烟阀、消声静压箱、风口、风阀执行机构等空调末端设备制造厂家，

公司网站：www.shunxinkt.com

阿里商铺：http://sys54392453.cn.alibaba.com/ 公司电话：0523-84553777 传真：0523-84913290

公司以设计院，科研所为依托，技术力量雄厚，及时推陈出新，开发新产品，为用户进行设计生产安装及调试一条龙服务.....公司主营：风口,风阀,防火阀,排烟防火阀,防火阀执行机构,轴流风机,消声静压箱,执行机构系列,组合式空调器,柜式空调器,fp系列风机盘管空调器,风口,散流器,调节阀 防火阀,送风口,排烟口,高效过滤器,消声器,减振器,风冷冷水机组,fk-2、fk-20单层百叶式风口,fk-11多叶对开调节阀,fk-5风口过滤器,fk-1、fk-19双层百叶式风口,全自动防烟防火阀fffd24/0.4-70,气动式防火阀ffq0.6mpa-70,防火调节阀fff-70(280)型,防火风口ffkf-70型,气动防火阀ffqf-70型,防烟防火阀ffjf24/0.5-70型,防烟防火调节阀ffjf24/0.5-70型,全自动复位防烟防火阀

多叶送风口 正压送风口 加压送风口
通常用于安装于楼新梯前室、排烟竖井的墙上，亦可安装在排烟系统管道侧面或风道末端。

主要功能、特点；

平时常闭，电动、手动开启。输出开启动信号。手动复位关闭。280℃温感器动作，阀门重新关闭。如采用薄形机构，可缩小操作箱尺寸，提高有效通风排烟面积。

主要技术参数：

动作电压/电流dc24v/0.5a。漏风量： $290\text{m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{h} \leq 700$ （压差1000pa时）。温感器动作温度280℃。
多叶排烟口 按国标规定用于建筑物的过道或防烟前室，无窗房间的排烟系统上，安装在墙上或顶板上，中汇空调制造，用作排烟口或防烟系统的加压送风口，火灾发生时，通过电源dc24v或手动使阀门打开，根据系统的功能排烟或为防烟前室送风，fpkw、fpykw型在烟气温度达到280℃时，重新将阀门关闭，隔断气流。功能：

烟感探头发出火警信号，控制中心输出dc24v电源，将排烟口打开；

手动使排烟口打开；

手动复位；

fpkw、fpykw型能在烟气温度达到280℃时，阀门重新关闭；

fpykw型产品为远距离控制（不超过6m）；

排烟口打开时输出电讯号，可与消防系统或其它设备连锁。板式排烟口适用于安装在建筑物的墙上或顶板上、防烟前室，也可直接安装在排烟风道上。火灾发生时，操作装置在电讯号24v或手动作用下将排烟口打开进行排烟。

性能特点：

- 1.控制电源电压：dc24v $\pm$ 10%；电源 $\leq$ 0.3a；接通电源，阀门打开。
- 2.烟感探头发出火警信号，控制中心接通
- 3.手动使排烟口打开。
- 4.手动复位。
- 5.排烟口打开时输出电讯号，可与消防系统或其它设备连锁.由防灾中心联动控制排烟风机启动，通风、空调风机停止。
- 6.产品为远距离控制（不超过6m).7.开启动作后，输出电信号，

注意：

- 1.如通风管靠墙体或穿墙位置，即安装远控机构的套管不能与阀体在同一垂直平面上时，钢缆及套管敷设应从排烟口阀体出口处斜直向走向，按最近距离与机构联接，尽量减少弯曲处，中汇空调制造。
- 2.远距离钢索敷设墙面应留沟槽，先不预埋套管，待定安装结束后再粉刷贴面。

主要技术参数

1.漏风量<压差300pa>：≤150m³ / m².h

2.控制电压：dc24v

3.动作电流：0.3a

4.微动开关接点容量：ac380v3a

5.全开时阻力系数：<0.5结构

主要部件：

阀体、阀叶、轴、扭簧、执行机构2.钢丝绳长度不超过6米。

本公司防火阀执行机构产品线覆盖面广黑龙江省、吉林省、辽宁省、河北省、河南省、山东省、山西省、陕西省、江苏省、安徽省、浙江省、湖北省、湖南省、江西省、福建省、广东省、云南省、贵州省、甘肃省、青海省、四川省、海南省内蒙古自治区、广西壮族自治区、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、西藏自治区。北京市、天津市、上海市、重庆市。全国各省市均有销售。