

304薄壁不锈钢管安装注意事项

产品名称	304薄壁不锈钢管安装注意事项
公司名称	佛山信铌洁净新型材料有限公司
价格	700.80/米
规格参数	DN300:325
公司地址	乐从钢铁世界不锈钢B区北四路2号
联系电话	87197137 18566443584

产品详情

随着304薄壁不锈钢管的出现，不仅给建筑业提供了新能源的使用，而且不锈钢管深受普通市民的钟爱，随着现代社会的发展，人们追求的不仅仅是房屋的实用，房屋的美观也是大家所追求之一，清远304薄壁不锈钢管就能实现大家对美观的追求。304不锈钢管生产效率高，是目前国际轧管领域的发展趋势。

自20世纪60年代中期，清远304薄壁不锈钢管在日本首次应用于城市供水和污水处理，至今已成为世所公认的“饮用水容器材料”，日本的自来水管和建筑内给水管使用304薄壁不锈钢管已经有四十年的历史了。

清远304薄壁不锈钢管安装注意事项:

- 1.清远304薄壁不锈钢管材与管件不宜与水泥、水泥砂浆、混凝土直接接触。304不锈钢管暗敷时，应在管外壁缠绕防腐胶带或采用复塑薄壁不锈钢管。
- 2.清远304薄壁不锈钢管管道应合理配置伸缩补偿装置与支架（固定支架和活动支架），以控制管道的伸缩方向或补偿。明敷或非埋设隐敷的热水薄壁不锈钢管的直线段长度超过10~15m时，宜采取管道轴向的补偿措施。当公称直径大于50mm时，宜设置不锈钢波形膨胀节或不锈钢线性温度补偿器。
- 3.建筑给水薄壁不锈钢管采取防结露措施，热水薄壁不锈钢管应保温。
- 4.304薄壁不锈钢管安装完、试压合格后，宜用低氯离子水冲洗和0.03%高锰酸钾水溶液消毒。
- 5.304薄壁不锈钢管管材、管件应由供货商统一供货，不同牌号材质，304不锈钢管之间不宜焊接。
- 6.油污会使橡胶密封圈变质，尖锐物碰撞304薄壁不锈钢管子与管件均会造成漏水，故施工时务必注意。