

常宁电子地磅秤80T100T150T200T

产品名称	常宁电子地磅秤80T100T150T200T
公司名称	衡阳湘准科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	台面尺寸:定制 最大吨位:按需定制
公司地址	湖南省衡阳市蒸湘区立新路57号金域豪庭(15#楼) 1002室
联系电话	18173424452

产品详情

常宁电子地磅秤的规格有30T，60T，80T，100T，150T，200T等，其它规格可以定制，吨位大小要根据所计量车辆的重量来确定，一般的再放20%左右的余量以防超载使用。

1、常宁电子地磅秤仪表型号：XK3190-M1

2、准确度：静态：1/5000

3、模拟部分：AD转换方式：- 转换方式，最大转换码：1600万/次转换速度200次/秒
输入信号范围：-15~30mV

非线性：0.0015%FS

满量程温度系数：5PPM/

零点温度漂移: 0.05 uV/ (典型值) 0.1uV/ (最大值)

供桥电源 DC 5V，120mA，

可连接8个350 传感器或16个700 传感器

最高灵敏度0.5uV/d 传感器连接方式采用6线式，长线自动补偿

4、显示7位VFD，7个状态指示符

5、键盘数字键0~9功能键20个(10个与数字键复合)

6、时钟可显示年、月、日、时、分、秒，自动闰年、闰月精度 $\pm 5s/24h$ ，不受断电影响。
7、地磅大屏幕显示接口 传输方式 串行输出方式，20mA 电流环信号（恒流源输出）
传输格式 11 位二进制数 传输波特率 600 传输距离 2000 米

8、串行通讯接口 传输方式 RS232/RS422（选配） 波特率
600/1200/2400/4800/9600 可选 传输数据格式 10 位二进制数，1 位起始位，8
位数据位（ASCII 码），1 位停止位 传输距离 RS232 30 米 RS422 1200 米

9、打印接口

1) 可自带面板式汉字微打

2) 配置标准并行打印接口，可配接 ESPON LQ-300K、KX-P1131、KX-P1121 等宽行打印机。

10、数据贮存 可贮存 1500 组车号皮重，201 组货号和中英文货物名，100
组客户号及中英文客户名，100 组数字或中英文备注信息，可贮存 1501 称 重记录。

11、使用环境

电源 AC 220V（-15% ~ +10%）50Hz（ $\pm 2\%$ ） 使用温度 0 ~
40 储运温度 -25 ~ 55 相对湿度 85%RH
预热时间 10 分钟 保险丝 0.5A 12、外型（mm）316 × 250 × 170 自重约 6 公斤