

铁信电缆PTYA23 PTY23天联牌铁路电缆

产品名称	铁信电缆PTYA23 PTY23天联牌铁路电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:铁信电缆PTYA23 PTY23:PTY23天联牌铁路电缆 天津电线电缆:PTYA23 PTY23
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

铁信电缆PTYA23 PTY23天联牌铁路电缆

铁路信号电缆执行标准GB/T2476-1993。铁路信号电缆适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路控制信号、音频信号或某些自动装置用固定敷设的各种电缆。产品名称型号规格及范围：塑料绝缘和聚氯乙烯护套铁路信号电缆??PTYAH?PTYA?PZYA?PTYV?PTY?PTY22?PTY23? (PZY02?PZY03?PZY23?PZY22) 1/0.8mm (1/1.0mm) ?2-48芯?适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下的铁路信号联络、火警信号、电报及其他自动装置系统。聚乙稀绝缘综合护套钢带铠装聚氯乙烯护套铁路信号电缆?PTYA23?PTYA22?PTY23?PTY22??PTYAH23??PZYA23?PZYA22?PZY23?PZY22??0.8mm (1/1.0MM) ?4-61芯 ?适用于交流额定电压500V或直流电压1000V及以下传输音频信号及固定敷设的铁路信号和集团自动化装配的控制线路，能传输铁路信集团的一般自动信号，还可传输移频自动闭塞及业务通话等音频信号。

使用特性：电缆在-40 ~+50 环境下使用。电缆导体长期工作温度应不超过70 。普通护套的电缆在环境温度不高于-5 下敷设，耐寒护套为-10 。弯曲半径不低于电缆外径的15倍（敷设时），且适用于任何水平差的干扰。销售生产各类矿用阻燃通信电缆|矿用阻燃通讯电缆|矿用阻燃控制电缆|矿用信号电缆|矿用通信电缆|矿用通讯电缆|矿用控制电缆|矿用信号电缆|矿用电缆|信号电缆|通讯电缆|通信电缆|矿用电缆|市内通信电缆|屏蔽信号电缆|屏蔽控制电缆|铠装通信电缆|充油通信电缆|计算机屏蔽电缆|计算机电缆|煤矿电缆|支承式通信电缆|矿用通信电缆|矿用控制电缆|矿用阻燃电缆|塑料绝缘控制电缆|铁路信号电缆|通信阻燃电源线|通信电源用阻燃软电缆|阻燃电缆|矿用监控电缆

铁信电缆PTYA23，PTY23，天联牌铁路电缆，天津电线电缆