

## 【厂价直供】薄形(正压送风口)用-防火阀机构

产品名称	【厂价直供】薄形(正压送风口)用-防火阀机构
公司名称	靖江市顺欣空调设备制造有限公司
价格	39.00/台
规格参数	品牌:顺欣 型号:防火阀机构 产品用途:防火排烟阀用机构
公司地址	中国 江苏 靖江市 靖江市北环工业园
联系电话	86-052384553777 13801474111

## 产品详情

品牌	顺欣	型号	防火阀机构
产品用途	防火排烟阀用机构	驱动能源	电动执行器

靖江市顺欣空调设备制造有限公司是最早专业化生产执行机构设备厂家之一。公司以设计院，科研院所为依托，技术力量雄厚，及时推陈出新，开发新产品，为用户进行设计生产安装及调试一条龙服务。公司信守“用户至尊，信誉为本，以新竞争，质量取胜”为宗旨，竭诚为广大用户服务；热忱欢迎用户和工程技术人员考察、指导，开展各方面的合作，共创美好明天。

- 1.安装在多叶排烟口-送风口上
- 2.手动dc24v电信号控制阀门开启
- 3.手动通过内六角扳手复位
- 4.输出阀门开启信号及动作连锁信号

**防火阀：**安装在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到70度时，易熔片熔断，阀门在扭簧力作用下自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时，输出关闭信号。

**排烟防火阀：**安装在排烟系统管路上，平时一般呈关闭状态，火灾时手动或电动开启，起排烟作用。当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起排烟作用的阀门。安装在中央空调风道系统中，工作原理是极易熔合金的温度控制，利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时，火焰入侵风道，高温使阀门上的易熔合金熔解，或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭，用于风道与防火分区贯穿的场合。

1.防火阀、防火调节阀，常开，70度关闭，一般安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，可以设置输出电讯号，烟感超过70度时阀门关闭，连锁送（补）风机关闭；

2.防烟防火调节阀，常开，70度关闭，同1，不过多一个电讯号输入，可由消控室远程控制关闭，一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中，火灾时可控制关闭不需要补风的房间；

3.防火阀，280度熔断关闭，常开，输出电讯号，这种和1相似，只是熔断温度不同，一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处，烟气温度超过280度时自动熔断关闭，可连锁关闭排烟风机。

**排烟阀：**1.排烟防火阀（常闭，电讯号开启，280度熔断关闭，或手动关闭）一般应用于排烟系统中，可在排烟风机吸入口安装一个，

火灾时由消控室控制开启，关闭时也可连锁关闭该排烟风机。2.排烟阀，同上述3，各个单位叫法不同，有的根据它的动作温度叫做排烟阀，有的根据它的用途性质叫做防火阀，但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种。3.全自动排烟防火阀（地铁工程用）地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾自动报警设备及气体灭火系统联动控制的功能。每台全自动防烟防火阀有两个独立电动控制信号，分别由emcs、气消系统进行监控，控制信号均为 $dc24v \pm 10\%$ 信号。每台全自动防烟防火阀有六个独立反馈信号（三个开到位，三个关到位）反馈信号均为常开无源接点信号。排烟口：如果你在管路上安装了必要的排烟阀，就用普通的单层百叶风口即可；否则需用板式排烟口，它同时带有排烟防火阀的机构。1.防火阀选用主要控制参数为规格等。2.防火阀适用于通风空调系统，除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀，动作温度为150 外，一般通风空调系统用防火阀动作温度为70 。3.防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上，基本功能和适用范围见表1。4.选用阀门时应注意阀门的功能，如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。5.阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。6.阀体叶片应为钢板，厚度为2~6mm，阀体为不燃材料制作，转动部件应采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部门的认可标准。