

# 重庆SF6抽放装置

产品名称	重庆SF6抽放装置
公司名称	成都世旭电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市武侯区簇桥创富中心A座1303
联系电话	028-87330110 15388193573

## 产品详情

随着电力行业的迅猛发展，电力行业基础建设和设备的投入，尤其是SF6电器设备的不断增加，对SF6电气设备在安装调试、检修维护的要求越来越高，相关部门对SF6电器设备（尤其是GIS）施工及检修过程中的抽真空和回充补气提出更高的质量和时间要求。为适应这一发展的需要，本公司在多年从事SF6气体电气设备试验、检测及技术经验积累的基础上，根据国外新、先经的维护设备的事情分析，研制了技能达到国外先进设备的技术指标要求，又能满足国内用户价格要求的产品——HT2033系列SF6气体抽真空及回充装置。

HT2033系列SF6气体抽真空及回充装置主要应用于各供电公司、送变电工程公司、发电厂、超高压输变电站、SF6电器开关制造厂等部门，作为GCBP、GCBT、GIS等SF6电器产品在安装、调式、检修时使用的辅助设备。利用本装置对上述电器产品进行抽真空、回充SF6气体操作，同时本装置亦可用作其它部门抽真空和回充气体的设备。

本装置除了具有SF6气体抽真空及回充需要的所有功能外，还具有以下特点：

n 麦氏真空表显示（可按用户要求配置其它真空表）；

n 配有各类进口、国产SF6电器设备连接接头 (选配) ;

n 多种保护功能，有效保证真空泵安全运行；

n 维护方便，装置都采用了性能优良的部件，长时间使用也无需维修。

## 第1章 装置性能

产品型号	真空泵速率 (L /S)	极限真空 ( pa )	抽真空时间 ( m )				
			12L	24L	72L	120L	240L
HT2033	4	$6 \times 10^{-2}$	4	8	24	40	80

n 重量：80Kg 左右

n 工作电压：380~460V 50Hz交流电

n 噪音水平：<78dB(A)

## 第2章 装置原理

装置原理图见图1：