

PLC控制柜公司 滕业宏旺电气2 潍坊PLC控制柜

产品名称	PLC控制柜公司 滕业宏旺电气2 潍坊PLC控制柜
公司名称	张家港市金港镇后滕业宏旺电气经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省张家港市金港镇后滕中华路东侧7幢
联系电话	18661096980

产品详情

张家港市金港镇后滕业宏旺电气经营部公司专业订制各类成套电控柜，专业承接各类系统工程及工控软件服务，主营水处理电气设计、真空炉电气设计、灌装设备电气设计、恒压供水电气设计以及其他非标设计业务

接地问题

PLC控制柜批发厂家的接地要求比较严格，要有独立的专用接地系统，还要注意与PLC有关的其它设备也要可靠接地。多个电路接地点连接在一起时，会产生意想不到的电流，导致逻辑错误或损坏电路。

而产生不同的接地电势的原因，通常是由于接地点在物理区域上被分隔的太远，当相距很远的设备被通信电缆或传感器连接在一起的时候，电缆线和地之间的电流就会流经整个电路，即使在很短的距离内，大型设备的负载电流也可以在其与地电势之间产生变化，或者通过电磁作用直接产生不可预知的电流。

张家港市金港镇后滕业宏旺电气经营部公司专业订制各类成套电控柜，专业承接各类系统工程及工控软件服务，主营水处理电气设计、真空炉电气设计、灌装设备电气设计、恒压供水电气设计以及其他非标设计业务

其次应首先调试一次回路，我们应该一个电气柜一个电气柜的调试。比如头1个电气柜是所有电机回路，我们可以将开关推上，点动接触器，观察电机有没有反向，如果反向马上改过来。然后试下一个电气柜，如风机回路，点动接触器观察风机有没有反转。再者，潍坊PLC控制柜，调试所有按钮的信号，现在很多控制系统按钮都是接入PLC，我们可以现场一人按下每个按钮，另一人在PLC控制柜前观察相对应的输入指示灯有没有亮，如果不亮查明原因。将问题解决确保所以按钮信号都已正常按钮指示灯亮起。

张家港市金港镇后滕业宏旺电气经营部公司专业订制各类成套电控柜，专业承接各类系统工程及工控软件服务，主营水处理电气设计、真空炉电气设计、灌装设备电气设计、恒压供水电气设计以及其他非标设计业务

为了能让PLC控制柜在日常使用中能够满足以上功能，PLC控制柜公司，操作人员在使用中，还要满足以下几点要求。

- 1、运行环境温度(主要指功率单元柜进风口的空气温度)要求低，环境温度-5 至40 ，能够提升控制柜的可靠性，并延长其使用寿命。
- 2、检测设备柜顶风扇是否运行正常。将一张标准A4打印纸放在柜门的滤网上，纸张应吸附在入风口的滤网上。
- 3、运行中的环境相对湿度不能高于百分之九十五，否则可能在设备负荷变化时产生凝露现象，引起控制柜中带电部分绝缘破坏。如果相对湿度较高，请打开空调的去湿功能或者购买去湿机(普通去湿机即可)安装在房间内。
- 4、确保室内的通风、照明良好，通风散热设备(空调、通风扇等)能够正常运转。
- 5、设备周围空气中不得有过量的尘埃，酸、盐、腐蚀性气体，控制柜应保持干净整洁，PLC控制柜价格，并根据现场环境灰尘情况，定期清扫滤网。
- 6、防止设备受到阳光直射或者靠近发热源放置。
- 7、夏季是多雨季节，应防止雨水进入设备内部，如雨水顺风道出风口、电缆进入。
- 8、编写控制柜运行记录表，PLC控制柜哪家好，定时记录设备及电机的运行数据，包括输出频率，输出电流，输出电压，移相变压器的线圈温度等参数并与合理数据对照比较，以利于早日发现故障隐患。

PLC控制柜公司-滕业宏旺电气2-潍坊PLC控制柜由张家港市金港镇后滕业宏旺电气经营部提供。张家港市金港镇后滕业宏旺电气经营部（yehongwang.1688.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！