

衢州保温板 聚苯乙烯保温板 林峰保温工程

产品名称	衢州保温板 聚苯乙烯保温板 林峰保温工程
公司名称	吴江市林峰保温工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江汾湖经济开发区汾湖大道298号
联系电话	13736401111

产品详情

热固复合聚苯板与其它防火A级板材的施工工艺

各保温板材的施工工艺大致均为基层处理---配置粘结砂浆---黏贴保温板材---安装锚固件---抹底层抹面砂浆-----压设网格布/钢丝网-----抹面层抹面砂浆。

- 1、水泥发泡板易脆易碎，大面积施工时平整度控制较难，气候变化影响下，板缝处开裂隐患较大，价格低是较大优势，但因厚度要求大，且施工过程中开裂粉化造成的浪费极大，综合造价无明显优势。
- 2、热固复合聚苯板创新工艺达到了环保安全、没毒没害、防火安全的完美统一。

热固复合聚苯板与其它防火A类板材的劣势对比

缺点：

发泡水泥板，自身脆弱，膨胀变形应力较大，聚苯乙烯保温板，施工过程中容易开裂粉化，造成较大浪费，楼层高的，热固板，耐候性及抗风压性较差。

岩棉板，强度较低，热固复合板，吸水率较高，易收缩开裂，保温系统容易发生开裂、渗漏甚至脱落等质量通病，返修率高，难以做到与建筑物同寿命。

热固复合聚苯板，无。

热固复合聚苯板与XPS板、EPS板的防火等级

按照现行的《建筑材料燃烧性能分级方法》，A级为不燃材料，衢州保温板，B级又分为三个等级，B1级是难燃，B2级是可燃，B3级是易燃。

EPS板的耐火等级比较死板，并且想要达到XPS板的B1级是基本不可能实现的，对于EPS板的耐火等级还没有一个标准的判定，不过基本上再B3级和B2级之间波动。

衢州保温板-聚苯乙烯保温板-林峰保温工程(推荐商家)由吴江市林峰保温工程有限公司提供。吴江市林峰保温工程有限公司(www.szlinfeng.cn)是一家从事“复合材料保温板研发,生产,销售,节能建材,防水材料等销售”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“林峰保温工程”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使林峰保温工程在能源项目合作中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!