

ZBW-12/0.4-400KVA箱变厂家定制

产品名称	ZBW-12/0.4-400KVA箱变厂家定制
公司名称	浙江宝创电气有限公司
价格	77000.00/台
规格参数	品牌:宝创 型号:400KVA箱变 产地:温州
公司地址	乐清市翁垟街道华新村
联系电话	18626833766

产品详情

ZBW-12/0.4-400KVA箱变厂家定制

高/低压预装式变电站高压一般采用负荷开关—熔断器组合电器保护，熔断器一相熔断后，三相联动脱扣，负荷开关有压气式、真空、六氟化硫等型式可选，可配电动操作机构，实现自动化升级：熔断器为高压限流熔断器，带撞击器，动作可靠，开断容量大，主要技术参数见下表。对于800kVA以上的变压器，可选用zNI2，zN28，Vsl等真空断路器保护。

高压侧一般采用负荷开关，也可采用真空断路器，并且有齐全的防误操作功能。装置可选用XGN15-12六氟化*环网柜、HXGN2-12环网柜、XGN66-12金属封闭开式开关柜等开关柜作为高压侧配电单元，低压侧可选用GGD.GCK、MNS、GCS等开关柜作为输出单元，变压器可选用油浸式变压器或干式变压器等。

箱变采用智能照明节电装置控制出线，能使照明设备的用电量大幅降低，大大降低用户的电能消耗，节电率达10%-40%，节约用户的经营成本。装置采用两种起动方式：全压起动和低压起(软启动)。全压起动---起动时全压供电一定时间，保证灯具正常使用后自动进入节电运行状态;低压起动，保证灯具正常使用情况下，通过降低起动电压达到降低起动电流的目的，延长灯具的使用寿命。起动后自动进入节电状态。起动时间可调;照明装置可采用时控、光控、时光控、经纬度控制、上位机远程控制等控制方式，以便满足用户的不同需求。

箱变由高压单元、变压器单元、低压单元组成，布置形式分为“目”字形和“品”字形。根据方案的不同，高压可设置环网型、终端型及双电源进线等多种形式;它适用于三相交流额定电压3~12kV，额定频率50Hz的电力系统，用于接受和分配电能并对电路实行控制、保护及检测。

10kV路灯箱变使用环境条件

(1)正常环境条件

1.周围空气温度 上限： $+40$ 、 下限： -25 。

2.海拔：不超过3000m。

4.户外风速不超过35m/s。

5.10kV路灯箱变地面倾斜度不大于 5° ，无剧烈震动及无冲击的场所。

6.无导电尘埃，无爆炸危险、无腐蚀金属和电器元件的气体场所。