

邢台安装冷库注意事项

产品名称	邢台安装冷库注意事项
公司名称	邢台市场丰制冷设备销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:扬丰 型号:齐全 产地:河北邢台
公司地址	邢台市桥东区襄都北路738号
联系电话	0319-2212588 13933729266

产品详情

邢台冷库制冷系统施工及注意事项 1、系统连接铜管两头要封住，不能有其它杂物进入，如发现进入异物，要及时用高压氮气冲洗干净，直到确定没有异物在内为止，杂物的进入，如不小心进入系统，不仅造成系统的堵塞，如被吸入压缩机腔内，有可能造成机子直接报废的可能。

2、连接铜管时，接头接口处用修边刀修平，喇叭扩口时和旋紧时都要加抹冷冻油，以防微漏和泄漏和发生。温度在-5度以下的，要用1.5公分厚的保温管或保温板进行保温；温度在-18度以下的要用2公分的保温或保温板进行保温处理；如果温度在-20到-50度之间，保温要用3-4公分的保温保温板做保温处理。

3、保温板做保温的时候，接缝之间用胶涂一层，等半个小时才能对接，否则接口会开裂，少的时候是一个小时，这样对接后基本就结合在一体，并不会开裂，牢固效果非常好。保温材料要用较好的品牌，如

福乐斯、欧文斯科宁、洛科威、可耐福、伟伯、樱花等，好的可有效隔热保冷，避免造成冷气的流失，对节能起着重要的作用。

4、连接铜管的排气管和回气管之间要有一定的距离，固定时要用专业的卡扣卡住，如果在墙上用小三角架一字水平固定，如果在吊顶上，要用吊杆垂直向下，然后再用卡扣卡住，卡扣处要用橡胶垫或PVC管割开垫在管首卡接处，以防震动或共震造成的影响或磨损。