

挖改边坡锚杆钻机|挖改切削钻机

产品名称	挖改边坡锚杆钻机 挖改切削钻机
公司名称	重庆丰岩工程机械有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:丰岩机械 钻孔深度:30米以内 钻孔高度:12m
公司地址	重庆市沙坪坝区歌乐山镇山洞村柏果树组
联系电话	18696510718 15823837366

产品详情

挖掘机改装吊车臂高空边坡锚杆钻机

集切削、潜孔为一体的履带式钻机，可全面替代人工进行高效快速的钻孔。适用于所有硬度的岩石钻孔，根据岩石硬度的不同选用不同的工作装置，以达到较高的工作效率和经济的工作方式。软岩选用切削方式钻孔，硬岩选用潜孔方式钻孔。切削/潜孔钻机两种工作方式可相互转换，操作简便快捷。

人工风炮工不仅劳动强度大，还得面对严重的噪音和密集的粉尘，即使带着安全帽、口罩等防护用品，仍然一身尘土，长期在此环境工作，会使操作人员染上职业病，听力出现问题等，工人和工程承包商都为此承担很大风险，在操作过程中，经常会出现钻杆被卡住，这个时候需要两三人协调配合，得几番周折才能拔出。挖改钻机有效解决人工工作环境问题，挖机自身的驾驶室解决不能在下雨、炎热的天气下工作，钻杆卡住可以利用钻机反钻等卡出钻杆，减少人员投入。

挖改钻机利用挖机自身举高问题，让边坡锚定不用搭建架子，20T挖机自身能举6-7米高，固定可以从上往下一层层固定。

挖掘机改装吊车臂高空锚杆钻机--挖改边坡锚杆钻机挖改钻机利用挖掘机平台，拆除挖机大小臂，改为吊车臂，加装钻孔装置。适用于高边坡与城市基坑支护的锚杆锚索孔，举高高度达到10米，一次性推进10米不换杆。单人操作即可，可搭建工作平台，节省脚手架。动力头可调转速和扭矩，实现针对软岩和硬岩的切削和潜孔钻进工法。整套设备采用高品质配件，质量稳定，性能优越。可加装高压旋喷钻具实现地锚的高压灌浆孔施工、湿式除尘器及高清摄像头全程监控钻孔工作情况。挖改钻机参数：钻孔直径：90-160mm一次推进孔深：10米举高：10米伸缩臂行程：2.5米钻臂补偿行程：1.4米动力头转速：70-190rpm螺杆机气量：7-9立方螺杆机工作气压:7-12Bar钻杆夹持力：120KN可装挖机：20T以上

售后服务：质保期为半年（不含挖机质量及易损件问题）

售后培训： 公司提供免费技术培训,安装调试完毕后,在买方现场或卖方国内培训维修中心对买方操作人员进行技术培训,直至操作人员达到基本正常使用该设备为止,主要的培训内容如下：

1. 开关机器操作规程培训--培训机手
2. 机器的基本清洁处理和保养及维修
3. 常见硬件故障处理
4. 操作中应注意的问题