

一拖平地机 motor grader 工程机械

产品名称	一拖平地机 motor grader 工程机械
公司名称	洛阳一拖建筑工程机械销售中心
价格	.00/个
规格参数	品牌:一拖 路面机械类型:平地机
公司地址	中国 河南 洛阳市 洛阳市建设路
联系电话	86 0379 65353583 18903886988

产品详情

品牌	一拖	型号	PY220C-2, PY180C-2, PY165C-2
路面机械类型	平地机	发动机型号	康明斯(Cummins)

本机是一种铰接自行式平地机，适合基础工程的大面积平整工作，也可用于挖沟、刮坡、推土、松土、除雪作业，是建设高等级公路、铁路、机场、港口、堤坝、工业场地和农田平整的多用途高效率现代化施工设备。主要特点1.动力配置为康明斯6bta5.9中冷增压柴油机，动力强劲，性能可靠；2.整机采用双向大斜线外观造型，整体金属机罩，满足1m×1m视距标准要求，驾驶室宽敞明亮，视野开阔，使操作和维护保养更加方便；3.液压多路阀、分流阀、刹车阀、稳压阀和差速器均为国外著名厂家产品；4.行走系统采用液力换挡变速箱，变速换向采用电液控制，一杆操纵，轻松灵活；5.转向系统采用中央铰接机构加偏转式转向轮，以及摆动平衡桥大大提高了平地机的作业性能；6.制动系统采用单回路液压泵蓄能器制动系统，蹄式或钳盘式制动器，并配有机械式停车制动器，使整机工作更安全可靠；7.根据用户需要可选装前推土铲，后松土器以及铲刀自动调平装置等附件

型号	model		py220c-2	py180c-2	py165c-2
整机重量	operating mass	kg	16900	16000	15000
前桥负荷	front axle load	kg	5820	5150	4510
后桥负荷	rear axle load	kg	11080	10850	10850
最高前进速度	max.forward speed	km/h	36.8	38.2	40.4
最高后退速度	max.backward speed	km/h	24.8	24.5	25.7
档位数（前进/后退）	speed gear number		f6/r3	f6/r3	f6/r3
最小转弯半径	turning radius	mm	7800	7800	7500
液压系统压力	hydraulic system pressure	mpa	18	18	18
铲刀长x弦高	blade length × height	mm	3965 × 610	3965 × 610	3965 × 610
前桥轮距	front wheel track	mm	2150	2150	2150

后桥轮距	rear wheel track	mm	2340	2340	2340
轴距	wheel base	mm	6362	6362	6362
发动机型号	engine model		6cta8.3	6bta5.9	6bta5.9
额定功率	engine power	kw	158	132	125
外形尺寸	overall dimensions	mm	8585 × 2790 × 3340	8585 × 2790 × 3340	8285 × 2595 × 3340