

濮阳真石漆 真石漆涂料厂 河南百士乐涂料

产品名称	濮阳真石漆 真石漆涂料厂 河南百士乐涂料
公司名称	河南百士乐涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市黄河路西段与华安路交叉口
联系电话	18739366612

产品详情

近日，濮阳真石漆，有很多朋友跟我反应到，“自己在市场买到一些价格相对便宜的真石漆，但是是伪劣低质真石漆产品。”对此，百士乐建议大家在购买真石漆的时候千万不要贪图便宜，一定要到正规的企业或者专卖店购买。

目前来说，国内的真石漆鱼目混杂，良莠不齐。有的甚至假冒国外的品牌忽悠大众。真石漆价格差距也很大。所以也不是贵的真石漆质量就一定好。这一点大家要擦亮眼睛。而且很多经过经销商的哄抬价格等等，很多伪劣产品伪装成了gao档产品。所以真石漆的价位不等同于质量。

真石漆虽然近两年才受到行业的关注，但发展历史已经有将近30年的时间。真石漆主要由高分子聚合物、天然彩石砂及相关助剂制成，干结固化后坚硬如石，看起来像天然石材一样。真石漆具有防火、防水、耐酸碱、耐污染、无毒、无味、粘接力强，永bu褪色等特点，附近真石漆厂，能有效地阻止外界恶劣环境对建筑物侵蚀，延长建筑物的寿命，真石漆还具备良好的附着力和耐冻融性能。真石漆具有施工简便，易干省时，施工方便等优点。真石漆装修后的建筑物，具有天然真实的自然色泽，给人以高雅，和谐，庄重之美感，适合于各类建筑物的室内外装修。

基层处理

(1)表面质量 基层平整度、垂直度应符合一般抹灰工程质量标准要求。凡基层有空鼓的应用机具切去后补修，真石漆价格多少一平方，如有裂缝、缺棱掉角、凸凹不平等质量缺陷，应用聚合物水泥腻子或外墙柔性腻子补修平整。腻子施工完成后至少12小时内必须防止雨淋、酷热阳光照射及霜冻。

(2)基层含水率 基层含水率不应大于10%。一般情况下，夏季基层干燥14天，真石漆涂料厂，冬季干燥21天，含水率即可达到要求。基层含水率可用薄膜覆盖法粗略判断，做法为：用塑料薄膜覆盖24小时，表面无明显湿润即可。

(3)酸碱度 基层碱性过大会影响涂料的粘结、起层及涂层变色等质量事故。其测定方法可用清水将棉花浸湿，然后按在待测基层上以吸收基层的碱分，几分钟后用PH试纸测定接触的棉花，PH值小于10。

濮阳真石漆-真石漆涂料厂-河南百士乐涂料(推荐商家)由河南百士乐涂料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南百士乐涂料有限公司 (hnbest-china.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为室外涂料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!