

硕天机械 多功能喷涂机 喷涂机

产品名称	硕天机械 多功能喷涂机 喷涂机
公司名称	任县硕天机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇边家庄
联系电话	15226827776

产品详情

砂浆喷涂机在操作时候注意事项有很多

砂浆喷涂机在操作时候注意事项有很多

面对设备运行中所出现的各种问题也需要找到解决的办法，操作人员对设备的运行也需要更加的熟悉，下面就让我们来看看这种设备在运行的过程中都需要注意哪些事项。

一、喷涂前需要让受喷面渗透

在喷涂之前需要把受喷面进行用水渗透，喷涂机，而且在喷涂的过程中需要保持喷头与受喷面保持垂直的角度最好，操作人员也可以根据不同的喷涂效果来自行调整，如果受喷面在喷涂之前非常的干燥也会影响到最后的喷涂效果。砂浆喷涂机厂家喷涂前，应将受喷面积用水渗透；喷射时喷头尽量垂直与受喷面（距离可根据喷涂效果自行调整）分层均匀喷涂，并和收平工序协调进行。墙面过干或喷涂后时间过久会严重影响收平效果，要改变工艺。

二、料斗装料时需要均匀

操作人员还需要注意向装料料斗内装料的时候更加的均匀，而且当螺旋旋转的时候也是不能够用棍棒进行搅拌的，这样会很容易伤到人。砂浆喷涂机操作简单，不需要搭脚手架，不用移动设备，不用修补搭茬，阴阳角、顶板均能自由喷涂，缩短了工期，小型喷涂机，提高了进度，又节约了架体材料费用的支出。

三、喷射的过程中需要佩戴安全帽

操作人员在操作的过程中也需要注意防护措施(针对问题的解决办法)的，需要佩戴安全帽，还需要佩戴防护眼镜和防护服等防护用品，这样可以保证自己人身的安全，更好的完成工作。

砂浆喷涂机在施工作业时要注意事项

砂浆喷涂机在施工作业时要注意事项

墙面传统水泥砂浆喷涂机喷涂机在施工作业时的喷枪口与被涂物面的距离称为枪距，枪距以300~400mm为宜。枪距过小会造成喷涂压力过大，反冲力也大，容易出现涂层不均匀现象，而且喷幅(扇面宽度)小，使被涂物局部喷料过多，涂膜过厚。枪距过大会造成喷涂压力损失大，涂料易散失，而且喷幅过大，使被涂物局部喷料过少，涂膜达不到厚度要求。

墙面传统水泥砂浆喷涂机喷涂机在施工作业时要注意事项:

- 1、喷涂机接线时一定要接入接地线，接线后一定要绝缘胶带包扎牢固。
- 2、冲洗机体时，小心液体进入电机内。
- 3、开机前一定要检查空压机内是否有适量的机油。
- 4、喷涂机使用后一定要清洗料斗，管路内外要冲干净。
- 5、喷涂机搅拌时严禁用手插入料斗内。
- 6、空压机及电机旋转时，不可用手触摸。

砂浆喷涂机维护与保养：

1. 每次泵芯清洗完毕，多功能喷涂机，必须加入少许硅油润滑及防锈，喷涂机批发，其目的以保护转芯不会锈蚀及下次使用起动顺利。
2. 机器工作时，电箱门必须关闭锁好，以防灰尘及水分侵入，损坏机器元件。
3. 每天工作前或工作后轴承座必须加油并且经常检查减速箱机油。
4. 在施工现场移动机器时，不论远近，必须先拔电源线。
5. 清洗机器时，电箱部分只可擦拭，不可冲洗。
6. 主轴密封圈压盖调正，必须将泵芯和送料撑脱离，然后上紧三个螺杆，螺杆上紧后的标准：以8寸活手轻松扳动主轴螺丝为准。

硕天机械(图)-多功能喷涂机-喷涂机由任县硕天机械厂提供。任县硕天机械厂（www.hbshuotian.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。硕天机械——您可信赖的朋友，公司地址：河北省邢台市任县邢湾镇边家庄，联系人：王经理。

