

GYZ橡胶支座国标非标现货型号齐全按图纸订

产品名称	GYZ橡胶支座国标非标现货型号齐全按图纸订
公司名称	衡水常盛工程橡胶厂
价格	.00/个
规格参数	常盛橡胶:20 200:66 河北衡水:662
公司地址	衡水市新华东路10号
联系电话	0318-7923859 13663282239

产品详情

板支座国标非标大量现货供应我公司生产的板式橡胶支座

产品，主要包括有：普通板式支座、四氟

乙烯板式支座、球冠板式橡胶支座

三种产品。当在板式橡胶支座表面粘复一层1.5mm-3Mm厚的聚四氟乙烯材料时,就能制作成聚四氟乙烯滑板式橡胶支座它除了竖向刚度与弹性变形,能承受垂直荷载及适应梁端转动外,因聚四氟乙烯板的低摩擦系数,可使梁端在四氟板表面自由滑动,水平位移不受限制,特别适宜中、小荷载,大位移量的桥梁使用.我公司生产的桥梁支座产品不仅技术先进、性能优良,还具有构造简单、价格低廉、无需养护易于更换缓冲隔震、建筑高度低等特点.因而在桥梁支座颇受欢迎,被广泛使用。

该 [产品](http://www.chemdrug.com/invest/)(<http://www.chemdrug.com/invest/>)

主要适用于公路桥梁、铁路桥梁、城市立交桥。主要功能是将上部的反力**地传递给墩台，并同时能完成梁体结构由于制动力温度、混凝土的收缩徐变及荷载作用等引起的水平位移及梁端的转动。本产品由多层高弹性的橡胶为主体材料，与薄钢板镶嵌、粘合、硫化而成。该产品有足够的竖向刚度以承受垂直荷载，且能将上部构造的压力**地传递给墩台；有良好的弹性以适应梁端的转动；有较大的剪切变形以满足上部构造的水平位移。橡胶以其*特的功能从根本上改善了桥梁支座的性能。四氟板与不锈钢板摩擦系数(加硅脂时)： 0.03，荷载等级100KN ~ 15000KN。产品分类 板式橡胶支座按形状划分：矩形板式橡胶支座（GJZ系列）、圆形板式橡胶支座（GYZ系列）。

二、板式支座的分类及表示方法1、

根据桥梁板

式橡胶支座的结构型式分类如下:普通板式橡胶支座---球冠圆板式橡胶支座(TCYB系列); ; 矩形普通板式橡胶支座(GJZ)系列; 圆形普通板式橡胶支座(GYZ系列)聚四氟乙烯板式橡胶支座----圆形四氟板式橡胶支座(GYZF4系列); 矩形四氟板式橡胶支座(GJZF4系列)球冠四氟板式橡胶支座(TCYBF4系列)2、

板式橡胶支座按胶种适用温度分类如下:a、[氯丁橡胶](#): 适用温度+60 -25 b、天然橡胶:

适用温度+60 -40 c、三元乙丙橡胶: 适用温度+60 -45 三、板式橡胶支座适用的范围1、一般来说普通板式橡胶支座适用于跨度小于30m、适合位移量较小的桥梁.不同的平面形状适用于不同的桥跨结

构,正交桥梁用矩形支座;曲线桥、斜交桥及圆柱墩桥用圆形支座.