

定州耐力板pc耐力板

产品名称	定州耐力板pc耐力板
公司名称	石家庄荣达阳光板有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	石家庄桥西区中华南大街473号
联系电话	13803116393 13102859566

产品详情

定州阳光板，阳光板13803116393

耐力板施工规范：

1、实际安装半径的计算法

不同厚度的耐力板弯曲时允许弯曲的最小半径不同、具体的最小弯曲半径可参照本公司产品介绍。

在实际安装过程中，弯曲半径的计算方法如下：拱形的高度为h，跨度为a，则板材的实际弯曲半径为：

$$R = (0.25a^2 + h^2)/2h$$

2、安装前，要将保护膜沿边缘揭起，留出压条位置，使压条直接接触板材，待安装完成后，将保护膜完全撕掉，不要将带有保护膜的板材安装好后，再沿压条边划开保护膜，因为这样容易在板材上留下划痕，板材会沿划痕开裂。

3、注意不要和腐蚀性化学溶剂接触，以防止对板材的破坏。

4、运输过程要注意，保护板材，注意不要划破保护膜，损坏板材。

5、PVC封条会腐蚀板材，安装耐力板时，必须选择适用于聚碳酸酯塑料的密封胶膏和胶垫、严禁使用PVC密封条及垫片。板面禁忌接触碱性物质及侵蚀性的有机溶剂，如碱、胺、酮、醛、醚、卤化烃、芳香烃、甲醛基丙醇等。

6、请使用耐力板专用密封胶、其他种类的密封胶可能会对板材造成腐蚀，使板材脆，容易断裂。

7、耐力板可以弯曲是指可以弯曲呈平滑的弧形，并不是可以弯成任何形状。

8、请使用中性清洁剂或不含侵蚀性的清洁剂加水擦洗，避免表面刮痕。

9、本公司生产的耐力板是专用为抗气候干扰而设计的，并不对耐磨作保证。同时荣达阳光板有限公司不负责因人为造成的板材损坏而重新安装或装配所引起的费用或其它任何直接、间接损失。