

# 雷达基站19米玻璃钢避雷针

产品名称	雷达基站19米玻璃钢避雷针
公司名称	郑州万佳防雷有限公司
价格	1500.00/根
规格参数	品牌:万佳 产地:河南郑州 材质:玻璃钢
公司地址	wanjia1618@163.com
联系电话	86-37169103791 15003830805

## 产品详情

雷达基站19米玻璃钢避雷针，机场特制15米玻璃钢避雷针

雷达基站专用玻璃钢避雷针

### 一、 玻璃钢避雷针概述：

玻璃钢系列避雷针能把接闪后的强大雷电流快速、有效的导入大地，并使被保护的天线铁塔或建筑物不发生侧击和带电。衰减、限制入地雷电流强度，使被保护设备减少反击和感应过电压的危害。

玻璃钢系列避雷针是我公司专为各种微波通讯站、雷达基站专门研制生产的一种新型玻璃钢避雷针，其材质为全玻璃钢,针高（1.6；10；13；16；18）m，同时也可按照客户需求专业订制生产。保护范围按国标Gb50057滚球法计算。

### 二、 玻璃钢避雷针适用范围：

微波通讯站、雷达基站、石化储库、信标台，通信基站、天文气象台等重要场所。

### 三、 玻璃钢避雷针的安装（针高10；13；16；18m）：

1.避雷针的装配和安装是施工现场进行的，装配时，在接闪器装入玻钢管之前，先将长1米截面积70mm的铜线一端接线鼻子后,与接闪器下端的螺纹用M10x12的螺栓连接并焊接在基座或底板(用户自备)上,注意:基座或底板的安装螺栓必须与建筑钢筋进行焊接; · 2.先将接闪器下部的M36和玻钢管(一)的M36内壁的螺纹抹上粘接剂(粘接剂由低分子650聚酰胺树脂和环氧树脂混合而成),然后旋入,待固化;以此类推待整个避雷针装配好,固化后(在此期间可调节避雷针的直线度不大于10mm),(固化时间按粘接剂上规定的时间),在每节粘接处打孔,攻丝M8(深度为打穿两管壁厚),紧定螺钉尺寸为M8x25,螺钉旋入后,再在螺钉头部抹上

粘接剂; · 3.用塔吊将已组装好的玻璃钢针放置在法兰底座的支柱内,灌上B-666硅橡胶,同时紧固其上的8颗定位螺钉,以调整垂直度(目测)使其满足要求,再将其固定; · 4.避雷针的高度按用户要求订。

郑州万佳防雷有限公司销售各种进口品牌型号避雷针,电源防雷器、网络信号防雷器、防雷插座、防雷接地、升降避雷针、避雷塔及防雷工程设计与施工双乙资质

详情可咨询:王宝龙先生