

# 高速加工中心WNC650A-2X

产品名称	高速加工中心WNC650A-2X
公司名称	福建省威诺数控有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 类型:立式加工中心 品牌:威诺数控
公司地址	莆田市涵江区白塘镇镇前
联系电话	86-0594-3509188 13599872302

## 产品详情

是否提供加工定制	否	类型	立式加工中心
品牌	威诺数控	型号	WNC650A-2X
重量	2800 ( kg )	主电机功率	7.5 ( kw )
界面语言	中文	主轴转速范围	10000 ( rpm )
定位精度	国家标准	刀具数量	16-24
三轴行程(X*Y*Z)	650*500*500	T型槽尺寸(宽*数量)	5-18*80
动力类型	机械传动	布局形式	立式
作用对象	通用	适用行业	通用
产品类型	全新	是否库存	是

### 一、主要技术参数

机床型号	wnca650-2	备注
工作台尺寸 (长 × 宽) mm	950 × 450	
工作台左右 (x向) 行程mm	650	
工作台前后 (y向) 行程mm	500	
主轴箱上下 (z向) 行程mm	500	
主轴中心至立柱导轨距离mm	530	
主轴鼻端至工作台面距离mm	110-610	
工作台t形槽尺寸 (个数 - 槽宽) mm	5-18*80	
主轴刀柄	bt40	
主轴转速范围(rpm)	10000	油冷,皮带式.

x,y,z轴滚珠丝杆规格	4016	
x,y,z电机联接方式	直联	
x,y,z轴导轨方式(35.45.35)	线轨	
主轴马达功率(kw)	5.5/7.5	不提供,只做参考
三轴伺服电机(kw)	1.5、 1.5、 2.4	
工作台最大荷重(kg)	350	
光机重(t)	2.8	
立柱形式	“人”字型,后置电机	

## 二、主要配置

1.树脂砂铸件

2.台湾产主轴(罗翌/普森/台大) 可选配置:直接式主轴

3.台湾产滚珠丝杆及精密锁紧螺 c3级(上银/银泰)

4.台湾产增压缸(豪澄/尚品)

5.导轨副系淬火硬磨削面对贴塑产刮面(台湾产聚四氟乙稀)

6.台湾产油漆

7.进口轴承(日本nachi/nsk)

8.进口联轴器(意大利席特/德国开天)

9. x、 y、 z不锈钢导轨防护,高速(高速机专用护罩/台湾钲邑)

10.国产电动润滑系统(含润滑泵)(河谷/胜祥/南京贝奇尔)

11.国产冷却水系统(无水泵,水箱)

12.国产空气冷却管线一套(无空压机,油水分离器)

13.台湾产主轴同步带轮和皮带

14.台湾线性滑轨(上银) 可选配置:日本thk线轨