

高速加工中心WNC1060A-2/3

产品名称	高速加工中心WNC1060A-2/3
公司名称	福建省威诺数控有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 类型:立式加工中心 品牌:威诺
公司地址	莆田市涵江区白塘镇镇前
联系电话	86-0594-3509188 13599872302

产品详情

是否提供加工定制	否	类型	立式加工中心
品牌	威诺	型号	WNC1060A-2/3
重量	5000 (kg)	主电机功率	11 (kw)
界面语言	中文	主轴转速范围	8000 (rpm)
定位精度	/	刀具数量	16-24
三轴行程(X*Y*Z)	560*510*590	T型槽尺寸(宽*数量)	5-18*90
动力类型	机械传动	布局形式	立式
作用对象	通用	适用行业	通用
产品类型	全新	是否库存	是

一、主要技术参数		
机床型号	wnc1060a-2	wnc1060a-3
工作台尺寸mm	1200*510	1200*510
左右行程(x)mm	1000	1000
前后行程(y)mm	600	600
上下行程(z)mm	510	510
主轴中心至立柱导轨距离mm	590	600
主轴端面至工作台面距离mm	110-620	110-620
工作台t型槽	5-18*90	5-18*90
主轴刀柄	bt40	bt40
主轴转速(rpm)	8000	8000
x.y.z轴滚珠丝杆规格	4010	4010
主轴马达功率(kw)	7.5/11	7.5/11
三轴伺服电机(kw)	2.0	2.0

x.y.z电机联接方式	直联	直联
x、y、z轴线导规格	35、45、35	35、45、硬轨
工作台最大荷重(kg)	550	550
光机重(t)	5	5
立柱形式	人字型,y轴电机后置	
二、主要配置		
1.树脂沙铸件		
2.台湾产滚珠丝杆及精密锁紧螺母	(上银或银泰)	
3.台湾产主轴	(普森/罗毅/旭泰)	
4.台湾产主轴带轮	(台湾)	
5.台湾产油漆		
6.进口轴承	(日本nachi/nsk)	
7.电动润滑系统(含润滑泵)	(国产)	
8.台湾产增压缸	(尚品或臻尚)	
9.冷却水系统(无水泵,水箱)	(国产)	
10.进口联轴器	(意大利席特或德国开天)	
11.导轨防护罩	(国产)	
12.导轨副系淬火硬磨削面对贴塑铲刮面	(台湾产聚四氟乙稀)	
13.空气冷却管线一套(无空压机,油水分离器)	(国产)	
14.线性滑轨(特殊订货选日本thk线轨)	(上银)	
三、精度:按国家标准:(jb/t8771.2-1998)标准.		
四、订货方式:正式书面订货合同为准,交货期面议.		
五、付款方式:款到发货.		
注:加工中心光机是指按国家相关标准加工装配、检验、油漆完工,无任何电器、电机、电箱及外防护钣金件的机身.		
1.主轴转速为10000rpm、12000rpm、15000rpm属特殊订,订货时须注明.		
2.本公司因技术不断改进,对以上光机技术参数持有变更权力,变更时恕不另行通知.		