

经济型卧式加工中心WN-63H

产品名称	经济型卧式加工中心WN-63H
公司名称	福建省威诺数控有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 类型:卧式加工中心 品牌:威诺数控
公司地址	莆田市涵江区白塘镇镇前
联系电话	86-0594-3509188 13599872302

产品详情

是否提供加工定制	否	类型	卧式加工中心
品牌	威诺数控	型号	WN-63H-1
重量	9000 (kg)	主电机功率	15 (kw)
界面语言	中文	主轴转速范围	8000 (rpm)
定位精度	/	刀具数量	24
三轴行程(X*Y*Z)	700*650*600	T型槽尺寸(宽*数量)	5-14*125
动力类型	机械传动	布局形式	卧式
作用对象	全能	适用行业	通用
产品类型	全新	是否库存	是

一、机主要技术参数			
项目	规格	wn-63h-1	备注
工作台	工作台面积(mm)	630*630	
	工作台t型槽(mm)	5-14*125	
	最小分度单位	1 ° *360	
	伺服电机功率(kw)	1.5	(不提供,只做参考)
	刹紧油压(pa)	20*105	
	分度工作台回转分度精度	± 3	
	分度工作台回转重复精度	± 1	
	承载能力(kg)	1250	
行程	x轴最大行程(mm)	1000	

	y轴最大行程(mm)	650	
	z轴最大行程(mm)	600	
	主轴中心至回转台面距离(mm)	50-700	
	主轴端面至回转台中心距离(m)	170-770	
主轴	主轴刀柄	bt50	
	主轴转速(rpm)	8000	
滚动丝杆	x、y、z轴滚动丝杆规格	4010	
主轴电机	推荐选用主轴伺服功率电机(kw)	11/15	(不提供,只做参考)
三轴伺服电机(x/y/z)	推荐选用三轴伺服功率电机(kw)	2.4/2.4/2.4	
三轴电机联方式		直联	
导轨方式	x轴	滑轨	
	y轴	滑轨	
	z轴	滑轨	
刀库	机械手刀库	24把	选配
	换刀距离(mm)	700	
立柱形式		"人"字式	
光机重量		9000kg	
二、主要配置			
1.树脂沙铸件			
2.台湾产主轴		(普森/罗翌/旭泰)	
3.台湾滚珠丝杆		(上银或银泰)	
4.台湾直线滚珠导轨		(上银或银泰)	
5.电动润滑系统(含润滑泵)		(国产)	
6.冷却水管线(无水泵,水箱)			
7.导轨接触贴塑面产刮		(台湾产聚四氟乙稀)	
8.进口丝杆专用轴承		(日本nachi/nsk)	
9.台湾产增压缸		(尚品或臻尚)	
10.x、y、z不锈钢导轨护罩		(国产)	
11.液压管路系统(包括液压箱)			
12.空气过滤系统		(台湾亚德客)	
13.润滑油集中回收系统			
14.配有光栅心测量系统安装接口			
15.氮气平衡系统		(无锡协清)	
16.数控回转工作台tk56-500*500		(烟台环球)	
17.选配:台湾24把机械手刀库		(盛钰或马特)	
18.可选配:台湾数控回转工作台			
三、精度:按国家(jb/t8771.1-1998)标准.			
四、订货方式:正式书面订货合同为准.			
五、付款方式:款到发货.			

注：加工中心光机是指按国家相关标准加工装配、检验、油漆完工，无任何电器、电机、电箱及外防护钣金件的机身。