煤气安全阀箱 高炉 火法冶炼

产品名称	煤气安全阀箱 高炉 火法冶炼
公司名称	启东市昶鑫环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:高炉 适用对象:钢 冶炼工艺:火法冶炼
公司地址	Colombia 江苏 启东市 启东市经济开发区凯旋路
联系电话	86 0513 83038997 13906283997

产品详情

种类	高炉	适用对象	钢
冶炼工艺	火法冶炼	作业方式	焙烧
品牌	昶鑫	型号	JD-MV,MG

煤气安全阀箱

mv/b1-3型煤气安全阀箱一、用 途 本产品适用于金属气焊、气割、火焰表面清理和热加工的硫、焦油、萘等不纯物含量较低的煤气管路用户点。

二、结构特点 本产品外部保护箱，采用天蓝色烤漆防锈，阀箱接点（含岗位回火防止装置）可供1-3人分别使用，也可供同时使用。所用仪表可通过阀箱面板窥视孔直接观察，内部所有管路均采用不锈钢制作，阀箱门接有箱体专用锁，便于集中管理，可避免因误操作造成的能源浪费和泄漏引起的不安全因素。

三、产品技术参数

型 号	mv/b-1型	mv/b-2型	mv/b-3型
正常使用氧气压力mpa	0.02-1.6	0.02-1.6	0.02-1.6
流量nm3/h	5	10	15
外形尺寸mm	800×380×280	800×600×280	800×980×280
接头规格	见附图	见附图	见附图

注：mv/b1-3型煤气安全阀箱安装示意图同c2h2/b1-3型乙炔气用点阀箱安装示意图。

四、注意事项 本产品在安装过程中请注意进出气口不可接反，发现堵塞情况应清洗，使用一年后应进行全面检修且需要换密封件，装配后应进行试压、回火试验合格，以保证其阻火性能。

mg/b1-4型煤气用点阀箱

一、用 途 本产品适用于气焊、气割、火焰表面清理和热加工的焦炉煤气及混合煤气管道用户点。

二、结构特点 本产品外部保护箱采用天灰色烤漆防锈，阀箱接点可供1-4把焊炬或割炬分别使用，也可供同时使用。所用仪表可通过阀箱面板窥视孔直接观察，阀箱内部分配器均选用优质碳钢制作，阀箱门装有箱体专用锁，便于集中管理，可避免因误操作造成的能源浪费和泄漏引起的不安全因素。

三、产品技术参数

型 号	mg/a-1型	mg/a-2型	mg/a-3型	mg/a-4型
正常使用氧气压力mpa	0.01-0.1	0.01-0.1	0.01-0.1	0.01-0.1
流量nm3/h	5-10	10-20	15-30	20-40
外形尺寸mm	1400×660×440	1400×660×440	1400×660×440	1400×660×440
接头规格	dn15×1	dn15×2	dn15×3	dn15×4
接管法兰规格	jb81-59	jb81-59	jb81-59	jb81-59
	pn1.0 dn50	pn1.0 dn50	pn1.0 dn50	pn1.0 dn50

五、使用说明 （1）操作时，接管法兰dn50与系统中的阀门相关开阀，用软管将接管dn15与焊炬或割炬相连，关上扫阀及箱内的排污阀即可向焊炬或割炬供煤气。 （2）吹刷时，关上进气阀及接头阀门，用软管吹扫阀门与吹刷介质蒸汽或氮气相接，打开排污阀即可阀箱进行吹扫。