

供应台湾长春PBT 5130

产品名称	供应台湾长春PBT 5130
公司名称	上海华颺国际贸易有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:台湾长春 型号:5130 产地:台湾长春
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

产品详情

台湾长春PBT 5130

优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定好。蠕变也小，这些性能在高温条件下也极少有变化。生产PBT所消耗的能量是工程塑料中低的，这对于世界范围内能源紧缺的情况下，具有十分重要的意义。

台湾长春PBT 5130

耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达到120~140，此外，户外长期老化性也很好。耐溶剂好，无应力开裂。PBT易于阻燃，可达UL94V-0级，由于与阻燃剂亲和性能好，所以容易开发反应型或添加型的阻燃品级。阻燃产品在电子电器工业中获得广泛应用。

台湾长春PBT 5130

PBT遇水易分解，在高温、高湿环境下使用需谨慎。优良的电气性能，体积电阻率及介电强度高，耐电弧性优良，吸湿性极小，在潮湿及高温环境下，也能保持电性能稳定，是制造电子、电器零件的理想材料。

台湾长春PBT 5130

易成型加工和二次加工，易用普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程材料要求低，在加工薄壁制品时仅需几秒钟，对大部件也只需40-60s即可。

供应台湾长春PBT 5130耐磨、耐候、耐油、无卤

供应PBT台湾新光：30%玻纤强化防火级D202G30,E202G30,1403G6,D202G30；供应PBT台湾新光：15%玻纤强化防火级D202G15,E202G15,D202G15；供应PBT台湾新光：3803,3883,4883,4886,5115,5130,5630,6730；供应PBT台湾新光：1120G6,D201,F201,D201G30；供应PBT台湾长春：阻燃V-0级4115,4815（玻纤15%）,4120,4820（玻纤20%）；供应PBT台湾长春：阻燃V-0级4130,4830（玻纤30%）,4140（玻纤40%）；供应PBT台湾长春：阻燃级1100-211M；一般级1100；供应PBT日本宝理：玻纤增强难燃级70G15,70G20,70G30(GF15%,20%,30%)；供应PBT日本宝理：玻纤增强阻燃V-0级3116,3216,3226,3316（GF7.5,15%,20%,30%）；供应PBT日本三菱：5010GT15,5010GN1-30；供应PBT德国巴斯夫：玻纤增强阻燃级B4406G4,B4406G6；供应PBT德国巴斯夫：中粘度食品级B4500（FDA认证）。