

宁波洁净室传送带自动快速门厂家

产品名称	宁波洁净室传送带自动快速门厂家
公司名称	高点建筑工程（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:高点门业 功能:抗风防盗 产地:江苏苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇金枫南路1998号5281室
联系电话	18118452357

产品详情

名称：洁净室传送带自动快速门

根据洁净室传送带特殊环境要求，例如保温、防尘、防风等工作环境，通常采用双门互锁卷帘门。意思是在传送带的前端安装一樘快速门，在传送带的末端安装一樘快速门，采用这一种安装结构的原理是什么呢？跟着小编一起往下看吧。

在洁净室中，当物料来到传送带的前端，通过快速开启的功能进入洁净室，只有按照要求完成相应的工作后，才能打开另一樘门。两者能联动的原理是：传送带快速门控制回路先将控制按钮键连接好，随后将两个按钮启动的两个按钮并联后与停钮的一端接好，停钮的另一端与电源连接，然后将按钮分别并联在各自相应启动按钮两端即可。

洁净室传送带空间采用自动快速门，能保持了室内空间的洁净度以外，还为企业减少了能量的损耗，提高了传送的效率。

技术参数

动力性能：德国菲瑞普电机，功率0.75-1.5KW,电源220V/380V，制动电压220V

控制系统：进口微电脑变频控制电箱

控制电压：安全低压24VDC

门帘材料：法国希运pvc涂层耐磨基布，厚度0.9mm-1.2mm

拉伸强度：5700/5100N/5cm，撕裂强度900/80N

防火级别：B2级阻燃

使用温度：-30 ° C—+70 °

透明视窗：亚克力板，厚度1.5mm，长方形或椭圆形

安全配置：标准红外线光电保护，压力气囊，警示灯，防撞柱，停电手动摇杆