华东地区 瑞士EMS PPA GV-2H总代理

产品名称	华东地区 瑞士EMS PPA GV-2H总代理
公司名称	上海华飓国际贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:瑞士EMS 型号:GV-2H 产地:瑞士
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

产品详情

华东地区 瑞士EMS PPA GV-2H总代理

瑞士EMS PPA GV-2H基本性能

1、玻璃纤维增强20%

2、阻燃/额定火焰

3、通过ROHS认证

4、热稳定性能优异

5、挤出或者注塑成型

瑞士EMS PPA GV-2H基本用途

1、汽车行业

2、电子/电器行业

3、电器用具

4、工程/工业配件

5、工具

瑞士EMS PPA GV-2H

PPA强度、韧度和硬度优越性能，以及其良好的耐热件，耐化学性及抗开裂能力PPA由于高温和高湿环境下仍能保持强度和硬度，可在传统的尼龙和聚酯所无法随的就用中替换金属PPA塑料还具有优越的表面光泽性。可以对其进行着色而避免了表面喷涂，从而有助于降低表面划痕和刮痕的明显程度。

瑞士EMS PPA GV-2H

PPA塑料还具有良好的可加工性，并允许短的注塑循环时间与PA46相比:PPA具有比PA46更高的热稳定性；PPA具有比PA46更好的CTI/耐电弧能和红外同流能力；PPA具有比PA46更好的耐化学性；应用汽车部件，包
括燃油、传动
及发动机系统，可减轻重量
、降低成本并提供长时间的使用寿命；芯片组和插座
、杯体焊接支座；片状电容器、开关及
微型喇叭、制作高密度的印刷
电路板连接器；用于耐磨要求极高的场合，例如无润滑轴承、密封、轴承隔离环和往复开压缩机零件；连接器、控制器、传感器、马达及其它关键电子部件。

PPA塑胶原料:PPA荷兰DSM物性 PPA美国阿莫科物性 PPA瑞士EMS物性(3)PPA 美阿莫科 AF-4122NL
22%玻纤增强、高光学反射能力90%以上(4)PPA 美国阿莫科AF-1130VO 33%玻纤强化、耐高温300°C
、良好韧性、阻燃UL94V0(5)PPA 美国阿莫科AS-1133HS 33%玻纤强化、良好韧性、阻燃UL94HB(6)PPA AF-4133V0 33%玻纤强化、热变形温300°C 、良好加工性能、阻燃UL94V0(7)PPA AF-6133V0
玻纤增强33%、适合用于红外照射和潮湿环境(8)PPA A-1006
良好耐冲击性能、适合做承受压力的管状接头、水龙头等(9)PPA AS-1566HS
65%矿物玻纤强化、高温高弯曲强度和硬度、