

人脸识别设备门禁可搭配摆闸翼闸

产品名称	人脸识别设备门禁可搭配摆闸翼闸
公司名称	太原飞凡科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:UF 搭配闸机:翼闸摆闸三辊闸 使用场所:工地学校写字楼小区单位
公司地址	太原市迎泽区双塔东街36号时代国际B座14层1405室
联系电话	0351-2684302 15035668994

产品详情

人脸识别设备门禁可搭配摆闸翼闸三辊闸工地实名系统供应-太原飞凡科技有限公司（山西省业务全覆盖）

供应地区

山西太原、大同、朔州、忻州、晋中、吕梁、临汾、运城、长治、晋城、阳泉

应用场景

通道闸机、学校、社区、写字楼、酒店、商场、商店、公共服务场所等。

产品特性

工业级设计，性能稳定，线条流畅

5英寸IPS全视角LCD显示屏

识别准确率99.99%[1] (1%误识率下识别通过率99.77%；0.1%误识率下识别通过率99.27%)

识别速度小于0.37秒

万级人脸照片库

可外接身份证，IC卡等读卡器

技术参数

显示

显示屏

5英寸IPS全视角LCD屏

分辨率

854 × 480

RGB摄像机

图像传感器

1/2.7" 逐行扫描CMOS

1920 × 1080

视场角

60 °

焦距

6 mm

光圈

F2.2

白平衡

支持

曝光

图像增强

宽动态、背光补偿、强光抑制、数字降噪

接口

串行通讯接口

1路RS-232

继电器输出

1路开门信号输出

韦根输出

1路韦根26/34

复位接口

Reset卡针按键

网络接口

1路RJ45 100M以太网口

功能

人脸检测

同时检测跟踪5个人

识别模式

人脸、卡、人脸&卡、人证比对

识别准确率

99.99%

活体检测

人脸容量

10000张人脸照片

陌生人检测

识别距离配置

UI界面配置

远程升级

部署方式

公网、局域网

系统参数

操作系统

Android

CPU

4核, 1.8GHz

存储容量

内存2GB, 存储8GB

常规参数

防护等级

IP42

电源

DC 12 V/2A

工作温度

0 ~ 50

工作湿度

10% ~ 90%

功耗

Max. 15 W