半透明TPE包粘ABS PC合金料矿灯定位卡

产品名称	半透明TPE包粘ABS PC合金料矿灯定位卡
公司名称	张家港市道普润高分子材料有限公司
价格	25.00/KG
规格参数	
公司地址	张家港市杨舍镇未来财富大厦6楼B608
联系电话	18913579443

产品详情

半透明TPE包粘ABS PC合金料矿灯定位卡

客户的产品是用在工矿企业中的定位卡，这个定位卡产品需要在地下使用，因为要有一些防潮、防水能力，目前定位卡的过框为阻燃ABS/PC合金材料，由于这个阻燃ABS/PC合金材料在客户矿灯配件中已经大量使用，所以客户优先使TPE包胶阻燃ABS/PC合金材料为主。

这种阻燃ABS/PC合金边框材料的注塑温度:240度-275度。模温：85度-120度。

在该产品中TPE包粘阻燃ABS/PC合金材料位置有以下几个特点

按键就是TPE包胶的材料的位置：

最重要的两点：

1.注塑TPE原料要注塑到阻燃ABS/PC合金材料上面。

2.整个产品要有一些防水能力，结构方面客户设计为双面夹层的结构，实际的防水能力还待测试，简称材料附着力。

再次要求两点：

1.这个注塑TPE材料的硬度，简单的形容为奶瓶奶嘴的那种弹性，应该在50-70度之间。

2.就款TPE需要有透光性，这个要求其实是放到最后，因为客户的光源点是红色，穿透能力比较强，但TPE材料不能用黑色的会影响穿透能力

对以上材料的意见，我们选择硬度72A能注塑进阻燃ABS/PC合金材料的原料在保持TPE材料透光性的同时，推动产品的良品率。

道普润TPV温馨提示您：有以上应用需求的客户务必根据自已的产品实际要求自主测试相关热塑性弹性体tpv材料及制成品的各项性能指标并等待合格后再进行批量性的生产和应用，切勿盲目依据供应商提供的原材料直接进行生产应用，因为供应商提供的TPV原材料物性只有一种而每个客户的生产工艺、模具结构、产品结构等其他主客观因素也都会对TPV材料的化学物理等性能产生较大影响，所以客户在与TPV材料供应商选择好某一TPV牌号后还务必要在符合要求的实验条件下自已进行严谨的测试，并以准确的、实践性较强的试验结果来决定TPV材料量产的可能性。

约在02年国外的全动态硫化固态聚合技术方法引入我国并开始在国内进行商业化运用与推广，就此业内的全动态硫化热塑性橡胶TPV技术配方也渐渐受这种固态聚合技术影响而生根发芽，目前道普润高分子的热塑性弹性体TPV材料也是基于这种国外的固态聚合技术方法立志于推出稳定的热塑性弹性体TPV应用牌号和适用的热塑性弹性体TPE多元化配方。

热塑性弹性体TPV请聯絡汪工1.3.8.1.2.8.6.6.9.0.1.

F.A.X.：0.5.1.2.-6.7.0.8.7.9.4.3.

Q.Q.：2.3.5.3.6.3.1.0.0.0.

张家港市道普润高分子材料有限公司

全动态硫化（EPDM+PP)热塑性弹性体TPV 热塑性弹性体TPE 阻燃级热塑性聚氨酯弹性体TPU

热塑性弹性体TPV材料可进行注塑、挤塑、吹塑成型或热成型同时从这些操作中产生的清洁回料可按比例进行重复性使用。

tpv_tpe_吹塑TPV防尘罩_后备箱垫tpv材料-tpv线缆-张家港tpv__阻燃tpu线缆-TPV密封条_橡胶垫板TPV__尾箱垫TPV料_挤出tpv_国产tpv__TPV外被-减振TPV防尘罩_注塑tpv_tpv外被-避震器tpv防尘罩_tpe包胶_转向TPV吹塑防尘罩_tpe淋膜_吹塑TPV护套_内水切tpv_外水切tpv_张家港tpe_tpv密封条_透明tpe

以上在本平台发布的所有信息（含本条信息）所描述的内容都是工程师依据工作经验进行的主观描述和判断（其中产品应用、物性等参数为平台随机填充并非准确数值），不值得取信也不能作为您的实际参考和经济应用，如有信息雷同或者给您造成不适，可以随时联系我司进行删除，因为全动态硫化（EPDM+PP)热塑性弹性体TPV 热塑性弹性体TPE 阻燃级热塑性聚氨酯弹性体TPU的多元化属性，我司从不提供任何线上销售方式，发布信息也仅作为您选择性了解，如您想学习交流，我司工作人员也仅会根据您的实际情况再决定是否向您提供参考和建议。

以上信息有效期为2019年7月5日至2019年12月13日，在该信息有效期内也仅供您参考了解，超过有效期即为作废信息，因我司无法及时或完全掌握信息隐藏或下架的能力，您可提醒该平台工作人员随时对信息进行删除或下架处理，感谢您的支持.