

沈阳风淋室系统厂家 风淋室品牌 吹淋室报价

产品名称	沈阳风淋室系统厂家 风淋室品牌 吹淋室报价
公司名称	沈阳冉星空气净化科技有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:冉星 型号:fls020323 产地:沈阳
公司地址	辽宁省沈阳市浑南区上深沟村858-5号沈阳国际软件园B5号楼2层2006室（注册地址）
联系电话	18804087166

产品详情

沈阳不锈钢风淋室是人进入洁净车间的通道，它可以减少人进出洁净车间所带来的污染问题。不锈钢风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，未被净化的空气进入洁净车间。北京锐智轩生产的高科技语音风淋室带有语音提示系统，人在吹淋时由自动语音系统提示让人有次序的完成整个吹淋除尘过程，人性化语音提示给人一种亲切感觉，并的净化效果。

不锈钢双人风淋室特点：

- 1、自动化控制：系统采用PLC化的控制手段，控制面板上LED显示屏可正确显示风淋的运行状态、双门的互锁状态、风淋周期进度和延时开门状态。并设有光电感应器，单向通道风淋室，从非洁净区进入，关门后红外线感应有人就吹淋，吹淋后入门锁闭，只能从出门走出风淋室；
- 2、人性化操作：人性化的控制面板设计，清晰的指示灯指示，给予用户清晰正确的风淋流程指示。软键触按式时间继电器，LED显示及设置吹淋时间，范围在1-99s可调,用户可根据风淋室外部环境的差异调节吹淋时间；
- 3、高洁净度、高风速：采用初、过滤器两过滤系统，无隔板低阻力过滤器，过滤效率为：，净化别。配全不锈钢多角度可调喷嘴，双涡壳外转子大风量低噪风机，风嘴出风口风速25m/s以上，吹到人体速18m/s以上
- 4、模块式结构：风淋室箱体采用模块化设计方案，可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。一台风淋室由一节或多节风淋单元组成，对于大体积的风淋设备，可分拆成多个模块，使得生产、运输、安装方便、快捷；
- 5、高密封：采用电子元器件，运行性能稳定，的减噪静音装置系统及采用EVA密封材料，密闭性能高。

不锈钢风淋室系统出现问题或不工作时，先看文本显示器提示，外外门关闭外门指示点应该为白色，内门关闭内门指示点应该为白色，当风机工作时风机指示点应该为白色，外门夹有触发时对应点应该为白色，内门夹有触发时对应点应该为白色，如果以上对应点没有动作就跟进相关的线路。门闭合时门磁为闭合状态，夹红外探头当有物体阻挡时为闭合状态，红外探头当检测有人员时为闭合状态。

沈阳冉星生产的风淋室产品应用于电子、微电子、光学、生物药，化工、食品饮料等诸多行业领域中，公司售后服务部建立了标准服务程序，设备实行跟踪服务，并于保修期内定期检测、维护、保养。