

# 建筑楼梯结构样板定制 德祥建筑专业定做 太原楼梯结构样板定制

产品名称	建筑楼梯结构样板定制 德祥建筑专业定做 太原楼梯结构样板定制
公司名称	河南省德祥建筑模型有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘工业园区
联系电话	13837005798 13837005798

## 产品详情

- 屋1：防滑地砖上人屋面 1、8~10厚防滑地砖2、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层3、隔离层:200g/m 聚酯无纺布一层
- 4、4.0厚SBS改性沥青防水卷材防水层+3.0厚SBS改性沥青防水卷材5、30厚C20细石混凝土找平层
- 6、保温层：挤塑聚ben乙烯复合板，厚度见节能计算表7、20厚1：2.5水泥砂浆找平层
- 8、LC5.0轻骨料混凝土，最薄处30厚找坡2%找坡层9、现浇钢筋混凝土屋面板

电梯井剪力墙支模用工具式操作平台包括架体、操作平台和丝杠，架体为斜向定位支架、两条竖向支撑支架、横向支撑支架、内撑焊接而成的两个三角式架体，架体斜向定位支架上部顶紧电梯井壁，下部紧顶楼层地面，通过定位档杆固定，架体横向支撑支架、纵向支撑支架通过丝杠将架体固定在电梯井壁上，在架体水平面焊接钢耙网组装成操作平台。模板堆放场地要平整夯实，建筑工程楼梯结构样板定制，模板平放时要用木方垫架，建筑楼梯结构样板定制，立放时要搭设分类模板架，模板触地处要垫木方，以保证模板不扭曲、不变形。支设完成的模板，禁止上人，建筑质量楼梯结构样板定制，不准在吊运其他模板时碰撞，以防止模板变形或产生垂直偏差。工作面已安装完毕的平面模板不可作临时堆料和作业平台，太原楼梯结构样板定制，以保证支架的稳定，防止产生尺寸偏差。踏步拆除模板时，不得用大锤、撬棍硬砸或猛撬，以免混凝土的外形和内部受到损伤。楼梯踏步模板应在保证混凝土踏步棱角不被碰掉的前提下方能拆除，楼梯在拆模完成后，应及时进行清理、养护。建筑楼梯结构样板定制-德祥建筑专业定做-太原楼梯结构样板定制由河南省德祥建筑模型有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南省德祥建筑模型有限公司（[www.dxjzmx.cn](http://www.dxjzmx.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.dxjzmx.com](http://www.dxjzmx.com)）还是从事建筑工法样板，工法样板厂家，建筑工程质量样板厂家的厂家，欢迎来电咨询。