

德国毕克BYK333流平剂消泡有机硅

产品名称	德国毕克BYK333流平剂消泡有机硅
公司名称	重庆市金鼎龙商贸有限公司
价格	230.00/kg
规格参数	品牌:BYK 型号:BYK333 产地:德国
公司地址	重庆市九龙坡区九龙园大道26号6-4九龙云端创业孵化园1434号（注册地址）
联系电话	18818866558

产品详情

BYK-333

包装：25kg/桶

价格：230元/kg

说明书：

BYK333流平剂

用于溶剂型、无溶剂型和水性体系的有机硅表面助剂。适用于涂料、油墨、胶粘剂和室温固化塑料体系，强烈降低表面张力。

产品数据：

组成：聚醚改性聚二甲基硅氧烷

密度(20 °C)：1.04 g/ml

产品特征

BYK333流平剂是一种能强烈降低表面张力的有机硅表面助剂。通用于所有涂料体系，能大大增进表面清爽性和底材润湿性。

1.具有强烈降低表面张力和显著地提程13062353860高基材润湿能力的有机硅表面活性剂。

2.可以防止表面缺陷，例如，缩孔、针眼、气泡和橘皮。也可以防止爆泡、改善流平。它推荐用于溶剂型，自干型和烤漆体系。

3.在水性体系中可改善抗粘连性。还具有优异的相容性，可作抗缩孔助剂使用。

应用领域

水性涂料.印刷油墨.罩光油.UV.水性和油性.水性和溶剂型木器漆.色漆.汽车漆

溶剂型工业漆.聚酯漆.烤漆.丙烯酸漆和丝网印刷油漆

推荐

紫外光固化印刷油墨和基于环氧化物（阳离子固化）的罩光油。

使用方法

建议添加在研磨阶段，具体生产操作工艺如下：

前提条件：高速分散

1、树脂/溶剂（预混合）2、BENGEL 908（高速分散10分钟）3、化学（极性）活化剂（高速分散5至10分钟）4、表面活性剂（如果有）5、颜填料（研磨至规定细度）6、调漆

添加量：程13062353860

1.溶剂型木器涂料：推荐添加量为总配方量的0.05%-0.3%；

2.溶剂型和水性工业涂漆：推荐添加量为总配方量的0.05%-0.3%；

3.汽车修补漆：推荐添加量为总配方量的0.08%-0.4%；

4.汽车原厂漆：推荐添加量为总配方量的0.08%-0.4%；

以上推荐添加量仅供参考

具体添加量请和我司技术人员沟通并经过一系列试验确定。

贮存和运输

温度低于5 °C时，可能发生浑浊和分层，使用前请加热至 20 °C 并充分混合

溶剂型润湿分散剂：程13062353860

BYK-110，BYK-161，BYK-111，BYK-163，BYK-180，BYK-185，ANTI-TERRA-204，ANTI-TERRA-U，BYK-P 104

溶剂型表面助剂：

BYK-306 , BYK-300 , BYK-310 , BYK-333 , BYK-358N , BYK-355 , BYK-390

溶剂型流平剂 :

BYK-306 , BYK-323 , BYKETOL-OK ,

导电添加剂 :

BYK -ES80

水性消泡剂 :

BYK-022 , BYK-024 , BYK-A 555

水性有机硅表面活性剂 :

BYK-346

水性有机硅流平剂 :

BYK-381 ,

水性润湿分散剂 :

DISPERBYK-190