

160型单元式多项变位梳齿钢板桥梁伸缩缝

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 160型单元式多项变位梳齿钢板桥梁伸缩缝 |
| 公司名称 | 衡水天鹏橡塑制品有限公司 |
| 价格 | 180.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:天鹏 产地:河北 伸缩量:160 |
| 公司地址 | 衡水市桃城区河沿镇种家庄村 |
| 联系电话 | 0318-8078809 18631841680 |

产品详情

梳齿式桥梁弹性缝设备是由梳齿型钢板、不锈钢滑板、氯丁橡胶板、锚固螺栓等组成。梳齿型桥梁弹性缝设备是由梳齿型多向变位梳齿伸缩缝钢板、不锈钢滑板、氯丁橡胶板、锚固螺栓等组成。1、结构高度低、运用范围广2、行车平稳3、具有杰出的防水功能4、主动除渣5、防滑.梳齿板伸缩缝11jdsfkay1、开挖、整理槽口2、打定位孔3、铺设防裂钢筋网4、灌溉底层5、设备梳齿型钢板6、灌溉两边过渡段混凝土7、维护和多向变位梳齿伸缩缝保养

SSFB梳齿型伸缩缝的特点

- 1.SSFB钢齿型伸缩缝面层板为梳齿形防滑槽钢板，从左右伸出桥面板间隙处相互啮合的支承式构造，伸缩缝结构刚度较大，可承受较大的水平变位，伸缩量可达420mm。
- 2.这种伸缩缝的建筑高度低。SSFB伸缩缝在桥面铺装层高度内就能安装，不需要梁体内预留槽口，大大方便了设计和施工。
- 3.适用范围广。新、老桥梁上都能采用，尤其是对老桥大位移橡胶板式伸缩缝的更换特别适宜，优点是模数式大位移伸缩缝是无法替代的。
- 4.汽车行驶平稳、舒适、不跳车、无噪声。
- 5.伸缩缝构件运输、安装方便、不需要超长车运送，也不用吊车装卸。

多向变位梳齿钢板桥梁伸缩缝安装过程

- 1.放样切开沥青混凝土。按A宽度放样，留意是沿梁缝中心线左、右不对称切开。
- 2.开挖清理杂物。开挖深度至少应到达H值。

3.固定螺栓定位。用螺栓孔组合模板放样定位，螺杆方位差错 $\pm 1\text{mm}$ 。凿孔时不得梁体内结构，如预应力管道、钢筋等。

4.绑扎过渡底部钢筋网格，立模板，浇筑C40钢纤维混凝土。顶面标高和平整度要严格控制，与桥面纵、模坡共同，其平整度应为 $0 \sim -1\text{mm}$ (mm)。

5.绑扎过渡段内散布钢筋。

6.浇筑过渡段区载C40钢纤维混凝土。

7.装置止水氯丁橡胶片、不锈钢板和齿形板，用螺帽旋紧。为避免螺杆与螺帽松动，螺纹上必须涂防松胶水，螺杆与螺帽面少数点焊固定，后螺孔内灌注防水和防松环氧树脂。

8.混凝土浇水维护，冬天要防冻保湿维护。

9.齿形缝内灌防水油膏。一般来说：桥梁伸缩缝要求在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向，均能自在伸缩，结实可靠，车辆行驶过时应平顺、无突跳与噪声;要能避免雨水和垃圾泥土进入堵塞;装置、检查、维护、消除污物都要简易便利。

1、多向变位梳齿板式桥梁伸缩缝施工工艺：设置施工防护-----铺设过桥装置-----拆除原装置-----凿除装置安装部位的桥面铺装层。施工时，注意保留原铺装层的纵向钢筋，以利新老钢筋焊接-----基底放样，螺栓钻孔-----螺栓锚固，配螺栓；电焊及环氧树脂锚固-----绑扎钢筋-----立模-----灌R-1砼-----装置垫层-----铺保护层、橡胶防水层、不锈钢防磨垫板，梳型钢板-----梳型板顶面螺孔灌环氧树脂封平-----拆除施工保护，开发交通。

2、多向变位梳齿板式桥梁伸缩缝施工准备

投入相应施工人员，包括管理人员和技工、普工。进场前机械设备、小型机具配备齐全。尤其是提供施工车辆过往的过桥板必须质量坚固、数量充足，以保证施工顺利进行。配备防止污染路面的帆布、塑料布、胶带等材料及养护用的塑料薄膜、草苫子、运水工具等。