

热镀锌丝直径标准 普通镀锌丝镀锌量

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 热镀锌丝直径标准 普通镀锌丝镀锌量 |
| 公司名称 | 石家庄晶东金属制品有限公司 |
| 价格 | 3800.00/吨 |
| 规格参数 | 长度:30mm 直径:30-550 型号:8-24 |
| 公司地址 | 河北省石家庄市晋州市晋州镇樊庄村村西 |
| 联系电话 | 15027758000 |

产品详情

在建筑工程实践中，混凝土板厚度及负筋保护层厚度的实体检测，发现混凝土板厚度及负筋保护层厚度的合格率仅为50%左右，这些通病在大量存在，暴露出建筑施工企业对工程质量管理不扎实，质量保证体系不完善，质量意识薄弱。断扎丝 镀锌断扎丝 建筑断扎丝为了有效治理混凝土质量通病，防止现浇混凝土板负筋向下位移过大，造成混凝土板结构隐患，该工法在广西已得到较好推广应用，混凝土板厚度及负筋保护层厚度合格率达到90%以上，有效地保证了钢筋保护层厚度及板厚度。通过实践，悬挂法控制钢筋保护层厚度的工法，不仅达到了控制效果稳定的目的，而且材料成本低，人工操作简便。现场绑扎悬空大梁钢筋时，不得站在模板上操作，必须要在脚手板上操作；绑扎独立柱头钢筋时，不准站在钢箍上绑扎，也不准将木料、管子、钢模板穿在钢箍内作为立人板。